


Geberit WC-skyllestyring elektronisk, batteridrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, med Sigma10 betjeningsplade, rund, automatisk/berøringsfri







Eksempelbillede

ANVENDELSER

- Til private og halvoffentlige områder
- Til aktivering af dobbeltskyl
- Til tungt og let byggeri (mur)
- Til berøringsfri skyllestyring på Sigma indbygningscisterner 12 cm
- Ikke egnet til anvendelse med Geberit indsats til WC-stick
- Egnet til barrier-free konstruktion

EGENSKABER

- Berøringsfri toiletskyl
- Automatisk aktivering af skyl
- Berøringsfri udløsning af et enkelt- eller dobbeltskyl ved at nærme en hånd
- Aktivering af skyl via ekstern knap er mulig
- Batteridrevet
- Batterier i lukket batterirum i cisternen
- Med stikforbindelse, der ikke kan forveksles
- Infrarød registrator med baggrundsdæmpning
- Infrarød sensor selvindstillende
- Sikker IR-afstandsregistrering
- Intervalskyl forindstillet
- Intervalskyl indstilleligt
- Forskyl kan justeres
- Min. opholdstid kan justeres
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Kompatibel med Service-Handy
- Skyllestyring kan deaktiveres
- Skyllestyring via nedfældelig armstøtte, trådløs, med Bluetooth®-fjernudløsning
- Skyllestyring via Geberit Bluetooth®-fjernudløsning, trådløs
- Løfteanordning støjsvag
- Elektrisk løfteanordning selvkalibrerende
- Vedligeholdelses- og rengøringsvenlig

TEKNISKE DATA

Batteritype	LR20
Kapslingsklasse	IP45
Driftsspænding	3 V DC
Effektforbrug standby	0.15 W
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	1–200 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s
Indstillingsområde for opholdstid	1–60 s
Opholdstid fabriksindstilling	7 s
Knapform	rund

INDEHOLDT I LEVERINGEN

- Sigma10 betjeningsplade
- Montageramme med infrarød styring og batterirum, præmonteret
- Beskyttelsesplade
- Konsol med servomotor og løfteanordning, præmonteret
- 2 alkaliske batterier LR20, hvert 1,5 V

TILBEHØR

- Geberit fjernbetjent skyllestyring til enkeltskyl, Bluetooth®
- Geberit fjernbetjent skyllestyring til dobbeltskyl, Bluetooth®
- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B cm	H cm	T cm	Effektforbrug W	Model
115.908.16.6	617093361	Plade: sort mat / Easy-to-clean-belagt Designring: sort / Blank	Rustfrit stål	24.6	16.4	1.5	≤ 4	Dobbeltskyl
115.908.DW.6	617093381	Plade: sort / Blank Designring: sort mat	Rustfrit stål	24.6	16.4	1.5	≤ 4	Dobbeltskyl
115.908.JQ.6	617093314	Plade: krom / mat, easy-to-clean belagt Designring: krom / Blank	Plast	24.6	16.4	1.5	≤ 4	Dobbeltskyl
115.908.KH.6	617093364	Plade: krom / Blank Designring: krom / Mat	Plast	24.6	16.4	1.5	≤ 4	Dobbeltskyl
115.908.KJ.6	617093360	Plade: alpin-hvid / Blank Designring: krom / Blank	Plast	24.6	16.4	1.5	≤ 4	Dobbeltskyl
115.908.KK.6	617093370	Plade: alpin-hvid / Blank Designring: gyldne farver / Blank	Plast	24.6	16.4	1.5	≤ 4	Dobbeltskyl
115.908.KM.6	617093371	Plade: sort / Blank Designring: krom / Blank	Plast	24.6	16.4	1.5	≤ 4	Dobbeltskyl
115.908.SN.6	617093380	Plade: Børstet, easy-to-clean-belagt Designring: Poleret	Rustfrit stål	24.6	16.4	1.5	≤ 4	Dobbeltskyl