ISIFLO Støttehylse



Isiflo Støttehylse brukes på SDR11 og SDR17 PE-plastrør etter EN-12201 og EN-1555-2 for å rette opp ovalitet og gi støtte mellom rørende og kobling. Trykktap ved å benytte denne støttehylsen er minimalt. For gass skal Isiflo Støttehylse alltid benyttes.

Se www.isiflo.com for produktdetaljer og produktsortiment.

1. Produktbeskrivelse

Materiale	PA12/GF
Dimensjoner	20 – 63 mm
Maks driftstrykk	16 bar
Temperaturområde	Opp til +40°C
Medier	Drikkevann (16 bar), luft (10 bar), gass, bensin, glykol og etanol. Ved andre medier kontakt Isiflo.
Godkjenninger	Kiwa Gastec
Overflatebehandling	Ingen
Farge	Svart
Rørtyper	PELD, PEHD etter EN-12201 og EN-1555-2. PEX etter BRL-K17301.
Øvrig informasjon	Kan graves ned.

1. Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder Rengjøres med mildt såpevann. Bruk ren og fuktig klut.
Ettersyn og kontroll Sjekk for lekkasje.
Vedlikeholdsinstruks og intervall Produktet er vedlikeholdsfritt.

1. Driftstekniske opplysninger

Antatt levetid uten utskiftinger: >50 år.
Garanti og vilkår: 20 år mot fabrikasjonsfeil.
Fuktbestandighet: Påvirkes ikke av fukt.
Renholdsvennlighet: God.
Håndtering av Isiflo ved livsløpslutt / sanering: Kompositt: restavfall eller brennes i anlegg beregnet på brenning av kompositt
Produktdetaljer og bruksanvisning: www.isiflo.com

1. Kontakt

Produsent	Isiflo AS
Adresse	Box 143
Postnr og poststed	2831 Raufoss
Telefon	(+47) 61152700
E-post	info@isiflo.com
Web	www.isiflo.com