Produktdatablad



GF Uponor Smatrix Wave Termostat D+RH

1144106

- Mäter och visar rumstemperatur och relativ luftfuktighet
- Kompatibel med styrenheter Smatrix Wave Pulse (X-246) och Smatrix Wave (X-165)
- Färg: vit RAL9016

- Funktioner:
- Kapacitiva knappar på framsidan
- Indikation för värme- eller kylbehov
- Uppmätt värde för relativ luftfuktighet (RH)
- Komfort-/ECO-indikator
- Ändring av ECO-sänkning
- Funktion för kylning tillåten (rum för rum)
- Visar temperatur i Celsius eller Fahrenheit
- Driftslägen: rumstemperatur (RT), intern med golv max/min (RFT), fjärrsensor (RS), fjärrsensor utomhus (RO)
- Indikation för låg batterinivå
- Kalibrering av rumstemperatur
- Valfritt: golv-, fjärr- eller utomhussensor kan anslutas

- Består av:
- Uponor Smatrix Wave-termostat D+RH T-267
- 2x AAA-batterier
- Termostatstativ
- Monteringsmaterial



Om GF Uponor Smatrix Wave Termostat D+RH

Specifikation

- Upp till 4 st reglercentraler i ett system
- Driftspänning: 230V
- Autobalansering optimerar energianvändning och komfort
- Elektrisk styrning
- Stöder upp till 6 rumstermostater och 8 styrdon (24 V) per reglercentral
- Pump- och pannreläer
- Ventil- och pumpmotion
- Relativ luftfuktighetskontroll
- Kombinerar kontroll av golvvärme/kyla och takkyla
- Max. effekt per styrdon: 24 VAC/0,2 A (0,4 A topp)
- Integrerad värmepumpsmodul
- Integrerad värmepumpmodul (endast X-165)
- Datakloning, loggning, backup och uppdateringar via Micro SD-kort (endast X-165)

Smatrix Wave:
- Skärm för visning av information och inställningar (med I-167)
- Temperaturprogram för varje kanal (med I-167)
- Max/min temperaturbegränsningar (med I-167)
- Semesterinställningar (med I-167)
- Automatisk övergång sommar/vinter (med I-167)
- Förbikopplingsfunktion för rum (med I-167)
- Systemdiagnostik (med I-167)
- Trendvisualisering (börvärde vs rumstemperatur, etc.) (med I-167)
- Tillbehörskonfiguration (med I-167)
- Lokal åtkomst (Wi-Fi) eller fjärråtkomst (Internetanslutning krävs) via Uponor Smatrix app (med R-167)
- Information om status och energieffektivitetsnivå (med R-167)
- Dataloggning för energioptimering eller systemunderhåll (med R-167)

Applikation

- Trådlös rumstemperaturkontroll för golvvärme och kyla
- Börvärdesområde: +5 °C till +35 °C

Certifiering

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Wave Termostat D+RH

1144106



Status

Item Available From date	2025-04-01

Product code

Item no EAN	6414900327756
Item no GF	35001144106
Item no GTIN	06414900327756
Item no LVI	2022331
Item no NRF	1430886
Item no RSK	2973229
Item no VVS	466251026

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	21
Objekt Enhetslängd	86
Artikel Enhet Vikt	0,087
Objektsenhetsbredd	86
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414900508797
Förpackning GTIN PL3	06414900447447
Förpackning GTIN PL4	06414900447478
Förpackningshöjd PL1	40
Förpackningshöjd PL3	300
Förpackningshöjd PL4	1050
Förpackningslängd PL1	100
Förpackningslängd PL3	400
Förpackningslängd PL4	1200

Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	75
Förpackningsmängd PL4	1800
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00036
Förpackningsvolym PL3	0,036
Förpackningsvolym PL4	1,008
Förpackningsvikt PL1	0,139
Förpackningsvikt PL3	11,02
Förpackningsvikt PL4	284
Förpackningsbredd PL1	90
Förpackningsbredd PL3	300
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.se.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sv-se/vvs

+GF+