Produktdatablad
Specifikationer

LK FUGA® BASELINE panelunderlag 1½ modul, lysegrå



Farve:	Lysegrå
Vare nr.:	503D5915
EL nr.:	1017036875
EAN nr.:	5703302098175
Link:	https://www.lk.dk/produkter/503D5915/lk-fuga-baseline-panelunderlag-1-modul-lysegrå

5703302098175

Produkt beskrivelse

Anvendelse:

Baseline panelunderlag monteres udvendig på væg i fodliste, eller på stativ (varenr. 102H0120) direkte på gulv.
Må ikke monteres på metallisk eller brandbar væg. FUGA indsats monteres med BASELINE 50 ramme. Aflastnings-kile og dækplade er vedlagt. Beregnet til maontage af LK FUGA 1½-modul indsatse, som fastgøres med klostykker. Ved montage af indsatse med behov for ekstra indbygningdybde, skal der benyttes forhøjet ramme.

Konstruktion:

Leveres komplet med metal-underlag og afdækning, samt aflastnings-indlæg og dækplade mod gulv.

Egenskaber

Område	LK FUGA
Designserie	Baseline 50
Produkt- eller komponenttype	Fodlister boks
Montering af enhed	Overflade

Produktinformationer

Overfladebehandling	Painted
Antal kontakter	1 modul
Antal moduler	1.5 moduler
Ledertværsnit	10 x 1,5 mm² 6 x 2,5 mm²
Kabelindgang	udslagsblanketter diameter: 5...16 mm
Materiale	Termoplastisk
Bredde	62 mm
Højde	138 mm
Dybde	24 mm
Pakkestørrelse	10 stk
Farve	Lysegrå
Farve	Lysegrå

Miljø

Ip beskyttelsesgrad	IP20
Standarder	EN 60670

Forpakningsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1

Pakke 1 Højde	2,4 cm
Pakke 1 Bredde	6,2 cm
Pakke 1 Længde	13,8 cm
Pakke 1 Vægt	143 g

Bæredygtighed

Genvindingspotentiale, i %	2
Samlet livscyklus for kulstofaftryk	0.1 kg CO2 eq.
Fremstilling af kulstofaftryk	0.03996952298599202
CO_2-aftryk for fremstillingsfasen [A1 til A3]	0 kg CO2 eq.
Distribution af kulstof	0.0015125345309305756
CO_2-aftryk for distributionsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Installationens miljøaftryk	0.001440156555984574
CO_2-aftryk for installationsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Brug kulstofaftryk	0
REACh uden SVHC	Ja
CO_2-aftryk for brugsfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Uden giftige tungmetaller	Ja
Kviksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nej
for udtjent kulstof	0.01874473792540371
CO_2-aftryk for slutlivsfasen [C1 til C4]	0 kg CO2 eq.
Samlet livscyklus for kulstofaftryk	1
Pakke med genbrugspap	Yes
Emballage uden plast	Nej
Reach-forordning	Produktet indholder ikke SVHC over det tilladte
EU RoHS-direktivet	Kompatibel
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	Nej

Teknisk tegning

