Produktdatablad

Specifikationer

LK FUGA® BASELINE 50 ramme 3x1 modul, koksgrå



Farve: Koksgrå
Vare nr.: 500D8830
EL nr.: 1017044430
EAN nr.: 5703302123310
Link: https://www.lk.dk/produkter/500D8830/lk-fuga-baseline-50-ramme-3x1-modul-koksgrå

5703302123310

Produkt beskrivelse

Anvendelse:

Anvendes som ramme mellem FUGA indsats og FUGA dåser eller underlag. Monteres på IP20 indmuringsdåser, IP20 indstøbningsdåser eller dåse type SV for let skillevæg.

Konstruktion:

Rammen er konstrueret som både monteringsramme og designramme i ét. Indsatsene skal derfor klikkes direkte i rammen.

10 stk

Egenskaber

Område	LK FUGA
Designserie	Baseline 50
Produkt- eller komponenttype	Designramme
Farve	Koksgrå
Pakkestørrelse	10 stk
Dekorationsfarve	Harmaa

Produktinformationer

Monteringstilstand	Front
Antal moduler	3 x 1 moduler
Montering af enhed	Planforsænket
Antal kontakter	3 modul
Installationsretning	Lodrette
Materiale	Plast
Farve	Koksgrå
Farve	Koksgrå
Overfladebehandling	Ubehandlet
Bredde	50 mm
Overfladebehandling	Matt
Højde	150 mm
Dybde	8,5 mm

Miljø

Ip beskyttelsesgrad	IP20

Forpakningsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1

Pakke 1 Højde	0,85 cm
Pakke 1 Bredde	5 cm
Pakke 1 Længde	15 cm
Pakke 1 Vægt	16 g

Bæredygtighed

Genvindingspotentiale, i %	41
Samlet livscyklus for kulstofaftryk	0.1 kg CO2 eq.
Fremstilling af kulstofaftryk	0.07724271910082121
CO_2-aftryk for fremstillingsfasen [A1 til A3]	0.1 kg CO2 eq.
Distribution af kulstof	0.004519264204744123
CO_2-aftryk for distributionsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Installationens miljøaftryk	0.0019623717378408345
CO_2-aftryk for installationsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Brug kulstofaftryk	0
CO_2-aftryk for brugsfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Kviksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nej
for udtjent kulstof	0.028798688480766048
CO_2-aftryk for slutlivsfasen [C1 til C4]	0 kg CO2 eq.
Samlet livscyklus for kulstofaftryk	1
Pakke med genbrugspap	Yes
Emballage uden plast	Nej
SCIP-nummer	B31441a6-36ab-4f40-8c6b-7b842594fbde
Reach-forordning	Reference contains SVHC above the threshold
EU RoHS-direktivet	Overholder undtagelser
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	Nej

Teknisk tegning

