Produktdatablad

Specifikationer

Betjeningstryk til trådløs fjernbetjening, LK Fuga®, IHC® Wireless Batteritryk, 2 slutte, uden afdækning



Farve: -
Vare nr.: 505D0001
EL nr.: 1092000266
EAN nr.: 5703302161589
Link: https://www.lk.dk/produkter/505D0001/betjeningstryk-til-trådløs-fjernbetjening-lk-fuga-ihc-wireless-batteritryk-2-slutte-uden-afdækning

5703302161589

Produkt beskrivelse

IHC Wireless Batteritryk LK FUGA 2 slutte
Anvendes til trådløs fjernbetjening af lamper og andet elektrisk udstyr.
Batteritrykket kan ved hjælp af simpel programmering kobles sammen med andre LK IHC Wireless komponenter.
Hvis der ønskes en mere avanceret programmering kan batteritrykket kobles til LK IHC controller Visual 3 (varenr. 820B1600).
Batteritrykket's tangenter kan aktiveres i begge sider.
For at få adgang til programmeringsknapperne og lysdiode skal øverste tangenter afmonteres.
Batteritrykket er forsynet med et batteri af typen CR2032.
Batteritrykket kan monteres í dåse eller direkte på væg med træskruer.
Alternativt kan trykket limes eller klistres fast.
Der medleveres 1 tænd/sluk tangent, 1 op/ned tangent og 1 tangentafdækning.

Egenskaber

Område	LK FUGA
Produkt- eller komponenttype	Batteridrevet trykknap
Leveringsomfang	Uden afdækning
Applikation	IHC-trådløs
Farve	Hvid

Produktinformationer

Antal moduler	1 modul
Antal tangenter	1
Batteritype	1 lithium batteri CR2032 3 V
Batterilevetid	5…7 år ved 20 °C
Type af betjening	Trykknap
Transmissionsfrekvens	868 MHz
Farve	-

Miljø

Ip beskyttelsesgrad	IP20
Omgivende lufttemperatur under drift	-5…50 °C
Relativ fugtighed	20…95 % ikke-kondenserende
Direktiver	89/336/EEC - elektromagnetisk kompatibilitet 1999/5/EC - R&TTE direktiv
Standarder	ETSI EN 301 489 ETSI EN 300 220 EN 61000-6-3 EN 61000-6-2

Forpakningsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	7,0 cm
Pakke 1 Bredde	10,0 cm
Pakke 1 Længde	11,0 cm
Pakke 1 Vægt	65,0 g

Bæredygtighed

Genvindingspotentiale, i %	1
Samlet livscyklus for kulstofaftryk	1 kg CO2 eq.
Fremstilling af kulstofaftryk	1.0095859628978496
CO_2-aftryk for fremstillingsfasen [A1 til A3]	1 kg CO2 eq.
Distribution af kulstof	0.08801221588993882
CO_2-aftryk for distributionsfasen [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Installationens miljøaftryk	0.04101676701389338
CO_2-aftryk for installationsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Brug kulstofaftryk	0.20215244032264987
CO_2-aftryk for brugsfasen [B2, B3, B4, B6]	0.2 kg CO2 eq.
Sustainable packaging	Nej
for udtjent kulstof	0.07355520691939661
CO_2-aftryk for slutlivsfasen [C1 til C4]	0.1 kg CO2 eq.
Samlet livscyklus for kulstofaftryk	1
Pakke med genbrugspap	Nej
Emballage uden plast	Nej
SCIP-nummer	2132536e-95cf-4aa5-ae0e-16e7358359f7
Reach-forordning	Reference contains SVHC above the threshold
EU RoHS-direktivet	Kompatibel
Halogenfri status	Halogenfrit produkt
PVC-fri	PVC-frit produkt
Returnering	Nej
WEEE-mærkning	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.