

## Teknisk specifikation- drift og vedligehold

---

**Multi-Fix**  
Montagesystem

**eurorad**  
- et A0 produkt

EURORAD S/K/E/KP/EP hhv. type 10/11/21/22/33.

Højder 300/400/500/600/900 mm

Længder 400/500/600/700/800/900/1000/1100/1200/1300/1400/1600/1800/2100/2400/2700/3000 mm

- Prøvetryk 13,0 Mpa
- Max driftstryk 10,0 Mpa
- Max driftstemperatur 120°C
- Pladetykkelse 1,25 mm pladejern
- Profilmål 33,33 mm
- Korrosionbeskyttelse:  
Alkalisk affedtning  
Katodisk bad iht. DIN 55900 stk. I  
Polyester-epoxy pulverlakering iht. DIN 55900 stk. II, 90-100µ  
Indbrændning ved ca. 180-200°C
- Farve RAL9016

- Formonterede sidepaneler/toprist samt skjulte lasker for ophængning
- For model K/KP 4\*1/2"R anbring indv. gevind
- For model E/EP med indbygget ventilgarniturer-tilslutning 3/4" eurokonus, standard med ventilindsats Kv 0,13-0,81

- Alle leveret med prop/luftskrue/multi-fix bæringssystem samt 10 mm ravplugs og franske skruer
- Emballage i pap og folie
- Alle ydelser iht. En442

•Der kræves ingen speciel vedligeholdelse af radiatoren. Dog vil itlberiget medie fremme en eventuel korrosion hvorfor behandlet vand med en PH mellem 7 og 9 samt max oxygen indhold 0,02 mg/kg. Aftørring foretages med tør eller let fugtet klud. Der bør ikke anvendes rengøringsmidler da disse kan beskadige den malede overflade.