	<p>Megatherm Arimex A/S Formervangen 14-16 DK – 2600 Glostrup Tlf.: 46155317 Fax.: 46155617 www.megatherm.dk</p>	<p>Quality System Certification ICIM UNI EN ISO 9001 : 2000 Norm Certificate Nr. 0883</p>
<p>SIKKERHEDSDATABLAD NR. SS0101 Rev. 02 dato 02-09-03</p>		<p>Product: MEGANET udsyringsvæske D.E.</p>

Præsentation og layout jf. EU direktiv 91/155/ af den 05/03/91

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

Produktnavn: Meganet neutraliseringsmiddel, type N.
 Produktbeskrivelse: Koncentreret neutraliseringspulver til efterbehandling af installationer efter udsyring.
 Fabrikantens navn og adresse: Megatherm-Magneta A/S
 Formervangen 14-16
 DK – 2600 Glostrup
 Tlf.: 46155317 Fax: 46155617
www.megatherm-magneta.dk e-mail: varme@megatherm-magneta.dk

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Kemisk navn: Natriumcarbonat

Potentielle farlige ingredienser eller ingredienser klassificerede som sådanne jf. EU:

CEE	CAS	EINECS
011-005-00-2	497-19-8	207-838-8
-	7601-54-9	231-509-8

3. FAREIDENTIFIKATION

MULIGE FARE:

Sikkerheds henstilling: Produktets indhold er basisk.
 Helbredsmæssig virkning: Produktet virker stærkt irriterende for øjnene. Irriterer huden og mave-tarmkanalen.
 Fareklassificering: Xi R 36/38

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

General information: Beskyt ansigtet med briller eller ansigtsskærm.
 Hudkontakt: Fjern forurenede tøj og skyl huden grundigt med vand.
 Øjenkontakt: Skyl straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og spil øjet godt op. Ved stadig irritation fortsæt skylningen under transport til skadestue. Medbring brugsanvisningen.
 Indtagelse: Skyl straks munden og drik rigelig væske. Hold personen under opsyn. Ved ubehag, søg skadestue og medbring brugsanvisningen.
 Indånding: Personen bringes i frisk luft og holdes i ro under opsyn. Ved ubehag søg skadestue og medbring brugsanvisningen.

5. FORANSTALTNINGER VED BRAND


Egnede brandbekæmpelsesudstyr: Brandslukningsmiddel vælges under hensyntagen til evt. andre kemikalier. Produktet fjernes så vidt muligt fra brandstedet eller køles med vand.
 Særlige forhold: Bær sikkerhedsdragt og ansigtsmaske som beskytter hud, tøj og åndedræt.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Individuelle sikkerhedsforanstaltninger: Følg sikkerhedsreglerne jf. afsnit 8. Må ikke udledes til kloak, jord eller vandløb.
 Metoder til oprydning: Spil opsamles med sugende materiale. Efter opsamling skylles med rigelige mængder vand. Vedrørende bortskaffelse se afsnit 13.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

Håndtering: Informer personalet omkring sikkerhedsreglerne for produktet og respekter sikkerhedsforanstaltningerne jf. afsnit 8.
 Tekniske forholdsregler ved opbevaring: Opbevar produktet i et godt ventileret lokale, væk fra stærke syrer og andre uforenelige kemikalier.

	<p>Megatherm Arimex A/S Formervangen 14-16 DK – 2600 Glostrup Tlf.: 46155317 Fax.: 46155617 www.megatherm.dk</p>	<p>Quality System Certification ICIM UNI EN ISO 9001 : 2000 Norm Certificate Nr. 0883</p>	
<p>SIKKERHEDSDATABLAD NR. SS0101 Rev. 02 dato 02-09-03</p>		<p>Product:</p>	<p>MEGANET udsyringsvæske D.E.</p>

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Beskyttelse af åndedræt:	Ved støvende arbejde skal egnet åndedrætsværn med partikelfilter, klasse (P2) anvendes.
Beskyttelse af hænder:	Beskyttelseshandsker i gummi eller neopren skal anvendes.
Beskyttelse af øjne:	Beskyttelsesbriller/ansigtsskærm skal anvendes.
Beskyttelse af hud:	Dragt som dækker kroppen anbefales.

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Udseende:	Pulver.
Farve:	Hvidt.
Lugt:	Lugtfri.
Vægt:	1.2 Kg/dm ³ .
Opløselighed:	200 g/l.
pH:	13 (10% water solution)
Damptryk :	-
Eksplosionsgrænse:	> 400°C.
Flammepunkt:	Produktet kan ikke brænde men ved ophedning afgives irriterende dampe.

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet:	Stabil.
Forhold der skal undgås:	Dampe og varmekilder.
Farlige reaktioner:	I vandlig opløsning vil produktet korrodere aluminium, zink m.v.
Nedbrydningsprodukter:	Ikke oplyst.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Hoved risici:	Dampe kan irritere luftvejene og medføre halsirritation og hoste.			
Indånding:	LD50	400	mg/Kg	Påvist på en rotte.
Hudkontakt:	LD50	>7940	mg/Kg	Påvist på en kanin.
Øjenkontakt:	Irritating	-	-	Påvist på en kanin.
Indtagelse:	LC50	2.3	mg/l/2h	Påvist på en rotte.

12. MILJØOPLYSNINGER


Nedbrydelighed:	Produktet vil i større mængder være skadeligt for vandorganismer.
-----------------	---

13. BORTSKAFFELSE

Bortskaffelse af produktet:	Spild og affald bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer.
-----------------------------	--

14. TRANSPORT INFORMATION

UN-nr:	Der foreligger ingen regler.
ADR (via vej):	Der foreligger ingen regler.
RID (via tog):	Der foreligger ingen regler.
IMO (via sø):	Der foreligger ingen regler.
ICAO/IATA (via luft):	Der foreligger ingen regler.

	<p>Megatherm Arimex A/S Formervangen 14-16 DK – 2600 Glostrup Tlf.: 46155317 Fax.: 46155617 www.megatherm.dk</p>	<p>Quality System Certification ICIM UNI EN ISO 9001 : 2000 Norm Certificate Nr. 0883</p>	
<p>SIKKERHEDSDATABLAD NR. SS0101 Rev. 02 dato 02-09-03</p>		<p>Product:</p>	<p>MEGANET udsyringsvæske D.E.</p>

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

KLASSIFICERING OG MÆRKNING:

Farlige stoffer: Xi
R 36-38 Virker irriterende for øjnene.
S 2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S 22 Indånd ikke pulveret.
S 24/25 Undgå kontakt med øjne og hud.
S 26 I tilfælde af kontakt med øjne eller hud, vask straks med rigelige mængder vand og kontakt læge.
S 37-39 Benyt passende beskyttelseshandsker samt briller.

INDIKATION AF ANVENDELSE:

16. ANDRE OPLYSNINGER

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på oplysninger i vores besiddelse på datoen for udarbejdelsen, og er givet i god tro og under forudsætning af, at produktet anvendes under normale forhold og i overensstemmelse med anvendelsesmåden specificeret på emballagen eller i relevant teknisk litteratur. Enhver anden brug af produktet, evt. i kombination med andre produkter eller processer, sker på brugerens eget ansvar.