

Flangekrave, lang, PE100 SDR17/17,6 Kombineret tætningsflade: Flad og rillet

Generelt:

- Tætning d710-d1000: Fladpakning EPDM varenr. 748 400 330-333
- 5 bar gas / 10 bar vand
- Type A uden affasning, type B med affasning
- Spidsende
- Passer til flangeforbindelser til mm **(fra d110 også til ANSI/ASME B16.5)**
- Flangekrave op til d315 kan anvendes sammen med butterflyventil type 567, 568 og 037. Ved større dimensioner (d355-1200) anvendes flangekrave til butterflyventil SDR17 (varenr. 753 798 749-759)
- Til stuksvejsning, IR-svejsning og elektrosvæjsning
- Tætning: Profil flangepakning NBR og EPDM


* Passer ikke til butterflyventiler

| d [mm] | |
|-----------|--|
| 50 | |
| 63 | |
| 75 | |
| 90 | |
| 110 | |
| 125 | |
| 140 | |
| 160 | |
| 180 | |
| 200 | |
| 225 | |
| 250 | |
| 280 | |
| 315 | |
| 355 | |
| 400 | |
| 450 | |
| 500 | |
| 560 | |
| 630 | |
| 710 | |
| 800 | |
| 900 | |
| 1000 | |

FM

IR
IR
IR
IR
IR
IR
IR
IR
IR
IR
--
--
--

<translations source="9601095"><fragment row="0" status="TASK" type="CONTENT"></fragment></translations>
<translations source="9601086"><fragment row="0" status="TASK" type="CONTENT"></fragment></translations>



FM

| DN [mm] | code | SP | weight [kg] |
|------------|-------------|----|----------------|
| 40 | 753 800 085 | 2 | 0,107 |
| 50 | 753 800 086 | 32 | 0,168 |
| 65 | 753 800 087 | 18 | 0,260 |
| 80 | 753 800 088 | 1 | 0,367 |
| 100 | 753 800 089 | 1 | 0,571 |
| 100 | 753 800 090 | 1 | 0,684 |
| 125 | 753 800 091 | 1 | 1,035 |
| 150 | 753 800 092 | 1 | 1,342 |
| 150 | 753 800 093 | 1 | 1,469 |
| 200 | 753 800 094 | 1 | 2,297 |
| 200 | 753 800 095 | 1 | 2,456 |
| 250 | 753 800 096 | 1 | 3,500 |
| 250 | 753 800 097 | 1 | 3,714 |
| 300 | 753 800 098 | 1 | 5,470 |
| 350 | 753 800 099 | 2 | 16,200 |
| 400 | 753 800 100 | 1 | 10,300 |
| 500 | 753 800 101 | 1 | 15,800 |
| 500 | 753 800 102 | 1 | 19,995 |
| 600 | 753 800 103 | 1 | 27,500 |
| 600 | 753 800 104 | 1 | 30,000 |
| 700 | 753 800 105 | 1 | 39,376 |
| 800 | 753 800 106 | 1 | 50,759 |
| 900 | 753 800 107 | 1 | 64,202 |
| 1000 | 753 800 108 | 1 | 79,495 |

| PF | e [mm] | d2 [mm] | d1 [mm] | Type | d4 [mm] | d3 [mm] | L1 [mm] | L [mm] | L2 [mm] |
|--------------|-----------|------------|------------|------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 2 51 301 001 | 3 | 88 | 61 | A | 44 | | 55 | 104 | 12 |
| 2 51 301 001 | 4 | 102 | 75 | A | 55 | | 65 | 120 | 14 |
| 2 51 301 001 | 5 | 122 | 89 | A | 66 | | 75 | 130 | 16 |
| 2 51 301 001 | 5 | 138 | 105 | A | 79 | | 103 | 140 | 17 |
| 2 51 301 001 | 7 | 158 | 125 | A | 96 | | 117 | 160 | 18 |
| 2 51 301 001 | 7 | 158 | 132 | B | 110 | 114 | 125 | 170 | 25 |
| 2 51 301 001 | 8 | 188 | 155 | B | 123 | 127 | 147 | 200 | 25 |
| 2 51 301 001 | 10 | 212 | 175 | B | 141 | 158 | 147 | 200 | 25 |
| 2 51 301 001 | 11 | 212 | 180 | A | 158 | | 170 | 200 | 30 |
| 2 51 301 001 | 12 | 268 | 232 | B | 176 | 203 | 128 | 200 | 32 |
| 2 51 301 001 | 13 | 268 | 235 | B | 198 | 210 | 138 | 200 | 32 |
| 2 51 301 002 | 15 | 320 | 285 | B | 220 | 245 | 148 | 220 | 25 |
| 2 51 301 002 | 17 | 320 | 291 | B | 246 | 265 | 154 | 230 | 25 |
| 2 51 301 002 | 19 | 370 | 335 | B | 277 | 300 | 166 | 242 | 36 |
| 2 51 301 008 | 21 | 430 | 373 | B | 312 | 340 | 179 | 261 | 30 |
| 2 51 301 008 | 24 | 483 | 427 | B | 352 | 385 | 196 | 290 | 33 |
| 2 51 301 008 | 27 | 585 | 514 | A | 396 | | 195 | 333 | 60 |
| 2 51 301 008 | 30 | 585 | 530 | A | 440 | | 212 | 350 | 60 |
| 2 51 301 008 | 33 | 685 | 615 | A | 493 | | 230 | 365 | 60 |
| 2 51 301 008 | 37 | 685 | 642 | A | 555 | | 250 | 385 | 60 |
| 2 51 301 008 | 42 | 800 | 737 | A | 626 | | 280 | 400 | 50 |
| 2 51 301 008 | 47 | 905 | 840 | A | 705 | | 280 | 400 | 52 |
| 2 51 301 008 | 53 | 1005 | 944 | A | 793 | | 260 | 400 | 55 |
| 2 51 301 008 | 59 | 1110 | 1047 | A | 881 | | 260 | 400 | 60 |

The technical data are not binding and not expressly warranted characteristics of the goods. They are subject to change. Our General Conditions of Sale apply.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.piping.georgfischer.com>