

# ÅTERSTRÖMNINGSSKYDD 4200

**För pumpstationer!**

## **Brutet vatten klass 5 enligt SS EN-1717**

*Mycket kompakt och smidig enhet avsedd för pumpstationer. Justerbara fötter och väggfästen för stadig montering ingår. Tanken är tillverkad i rostfritt stål och rymmer 90 liter. Påfyllning genom flottörventil med utvändig gänga G25. Magnetventil finns som tillval.*

*Breddningen sker genom ett icke-cirkulärt avlopp.*

*Invändigt monterad dränkbar pump med torrkörningsskydd.*

*Anläggningen levereras installationsfärdig, monterad och provkörd från fabrik. 4200 finns även i utförande för hörnmontage.*



| Typ  | Motoreffekt | Spänning | Flöde vid 6 bar      |
|------|-------------|----------|----------------------|
| 4200 | 1,1kW       | 230Volt  | 3,0m <sup>3</sup> /h |

| Typ  | Höjd mm | Bredd mm | Djup mm | Volym l | Nettovikt |
|------|---------|----------|---------|---------|-----------|
| 4200 | 1150    | 650      | 350     | 90      | 60        |

**ZICKERT**  
SYSTEMS

Zickert Systems AB  
Box 10337 434 24 KUNGSBACKA  
Tel +46 (0) 300-56 47 88 Fax +46 (0) 300 56 47 89  
info@zickertsystems.se <http://www.zickertsystems.se>