

ÅTERSTRÖMNINGSSKYDD 4150

För mindre reningsverk och pumpstationer!

Typgodkända enligt SS EN-1717

Vårt återströmningsskydd 4150 är en enkel och kompakt enhet lämplig för mindre reningsverk. Tanken hängs på vägg men kan enkelt förses med ben och förankras i vägg. Pumpen är fristående och kan därför placeras på valfri plats. Enheten är lämplig där man har platsbrist. Inflödet regleras med flottörventil. Återströmningsskydd 4150 kan även användas med andra ventilalternativ om så önskas.

Hydropresskärl monteras på valfri plats på utgående ledning.

Denna anläggning är avsedd för 2 spolmunstycken.

Pumpen är försedd med torrkörningsskydd och är tillverkad i rostfritt material.

Vi har ett stort antal olika frekvensstyrda pumpar för att kunna anpassa anläggningens kapacitet efter varje enskild kunds behov och önskemål.

Vi tillhandahåller spolmunstycken speciellt anpassade till återströmningsskydd, designade på vår egen verkstad för att maximera kapaciteten på anläggningen!

Anläggningen levereras med tank, ventiler, kopplingar, kalibrerad pump, tryckkärl och elskåp.

Typgodkända enligt SS EN-1717



Typ	Mototeffekt	Spänning	Flöde vid 3 bar	..vid 4 bar	..vid 5 bar	..vid 6 bar	..vid 7 bar	..vid 8 bar
4140	1,5kW	400Volt	-	7,2m ³ /h	5,4m ³ /h	3,5m ³ /h	-	-
4150	2,2kW	400Volt	6,3m ³ /h	7,2m ³ /h	7,9m ³ /h	7,3m ³ /h	6,5m ³ /h	5,5m ³ /h
4160	3kW	400Volt	9,3m ³ /h	10,9m ³ /h	12,1m ³ /h	11,3m ³ /h	9,9m ³ /h	5,5m ³ /h

Typ	Höjd mm	Bredd mm	Djup mm	Volym l
Alla ovan	850	1245	385	135

ZICKERT
SYSTEMS

Zickert Systems AB
Box 10337 434 24 KUNGSBACKA
Tel +46 (0) 300-56 47 88 Fax +46 (0) 300 56 47 89
info@zickertsystems.se <http://www.zickertsystems.se>