YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 144K2250100140

1. Varetypens unikke identifikationskode:

   EURA C 522250100 22-500X1000

2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4:
   144K2250100140

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten:
   Metalradiatorer og konvektorer installeret permanent i bygværker, forsynet med vand eller damp ved temperaturer under 120 °C, leveret af en ekstern varmekilde.

4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5:

   Thor Radiatoren BVBA,Remi Claeysstraat 66,
   8210 Zedelgem, Belgium

5. I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2:

6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne, jf. bilag V:
   System 3

7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard:

   HLK Stuttgart GmbH, Pfaffenwaldring 6A, 70569 Stuttgart, Germany
   (det notificerede organs navn og identifikationsnummer, hvis relevant)
   udførte *Bestemmelsen af produkttypen på grundlag af typeprøvning* efter system *3*
   (beskrivelse af tredjepartsopgaverne, jf. bilag V)
   og udstedte HLK-0048K
   (attest for byggevarens ydeevnes konstans, overensstemmelsesattest for fabrikkens egen produktionskontrol, prøvnings-/beregningsrapporter — hvis relevant)

8. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniserede tekniske specifikationer
Reaktion på brand	A1	EN 442-1
Frigivelse af farlige stoffer	Ingen	EN 442-1
Tryktæthed	*Godkendt* 13,00 *Bar*	EN 442-1
Overfladetemperatur	Maksimum 120°C	EN 442-1
Modstand mod tryk	*Godkendt* 16,90 *Bar*	EN 442-1
Nominelle termiske ydelser	$Ø_{30}$ = 732,00 *W* $Ø_{50}$ = 1 449,00 *W*	EN 442-1
Termisk ydelse i forskellige driftssituationer (kurve over egenskaber)	$Ø$ = 82,2840 $x\Delta T^{13,2180}$	EN 442-1

9. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.


Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Patrick Nijs, CEO

(navn og stilling)

VASCO, Kruishoefstraat 50 Dilsen Stokkem Belgium

(sted og dato)



(underskrift)