

ÅTERSTRÖMNINGSSKYDD 4250

**För mindre reningsverk och pumpstationer!
Brutet vatten klass 5 typgodkänt enligt SS EN-1717**

Mycket kompakt och smidig enhet avsedd för större pumpstationer och mindre reningsverk. Tanken är tillverkad i rostfritt material och rymmer 135l. Benstativ med justerbara fötter är standard. Breddning sker genom ett typgodkänt, icke cirkulärt breddavlopp. Pumparna är 2 stycken parallellkopplade 230V som ger mycket stort flöde och extra driftssäkerhet. Påfyllning genom flottörventil med utvändig gänga G32, magnetventil finns som tillval. Pumparna är försedda med torrkörningsskydd. Anläggningen levereras installationsfärdig, monterad och provkörd från fabrik.



| Typ | Motoreffekt | Spänning | Flöde vid 4 bar | Flöde vid 5 bar | Flöde vid 6 bar |
|------|-------------|----------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 4250 | 2x1,1kW | 230Volt | 12,0m ³ /h | 9,6m ³ /h | 6m ³ /h |

| Typ | Höjd mm | Bredd mm | Djup mm | Volym l | Nettovikt |
|------|---------|----------|---------|---------|-----------|
| 4250 | 1450 | 1245 | 385 | 135 | 90 |

ZICKERT
SYSTEMS

Zickert Systems AB
Box 10337 434 24 KUNGSBACKA
Tel +46 (0) 300-56 47 88 Fax +46 (0) 300 56 47 89
info@zickertsystems.se <http://www.zickertsystems.se>