

# Optisk røgdetektor 230V / 9V



## Generelt

Optisk røgdetektor, der spændingsforsynes via lysnettet (230 VAC), har indbygget nødstrømsbatteri (9 V Alkaline) samt sirene. Denne detektor overholder bygningsreglementets krav til røgalarmanlæg. Detektoren har en test knap, samt en "hush" knap. Aktiveres "hush"-knappen, vil følsomheden være nedsat i de følgende 7 minutter.

Flere detektorer kan parallelforbindes (230 V). Monteres en styreledning mellem detektorerne, vil den første detektor i alarm lyse rødt, mens alle detektorernes sirener vil blive aktiveret.

Ved brug af trådløse sokler for 230 VAC detektorer, er det muligt at sammenkoble op til 15 detektorer, uden brug af styreledning. Trådløs sokkel for 230 VAC detektor er tilbehør. Såfremt detektorer placeres i rum med høj lofthøjde, boliger med ældre eller boliger med handicappede, kan der tilføjes en trådløs fjernbetjening til test af detektorer. Trådløs fjernbetjening for 230 VAC detektoren er tilbehør.

## Faciliteter

- 230 VAC tilslutning
- 9 VDC batteri backup, Alkaline
- Testknap og "hush"-knap
- Flere detektorer kan sammenkobles via kabel (max. 24 stk.)
- Flere detektorer kan sammenkobles via trådløse sokler (max. 15 stk.)
- Trådløs fjernbetjening til test og "hush"-funktion
- Indikeringer for drift (grøn) og alarm (rød)
- Automatisk afstilling efter alarm
- Flot design og hurtig montage
- Opfylder kravene om brandsikring i boliger, Bygningsreglementet 2010

## Tilbehør

- |                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| • Trådløs sokkel for 230 VAC         | Best nr.: 04697 |
| • Trådløs fjernbetjening / 230 VAC   | Best nr.: 04698 |
| • Termodetektor 3SFW 230 VAC / 9V DC | Best nr.: 04696 |

# Tekniske Data

<b>Optisk røgdetektor 230V / 9V</b>	
Spændingsforsyning	230 VAC / 50 Hz
Strømforbrug	80 mA
Batteribackup	9 VDC Alkaline batteri
Lydtryk	85 dB(A) / 3 m
Mål (ø x h)	135 mm / 60 mm
CE mærket og godkendt i henhold til	Kitemarked to BSEN 14604:2005
EAN-nummer	5703360046958
Best.nr.	04695