


MULTI/JOINT® 3157 Plus Red. flangekobling, trækfast, Uni/Fikser



Generelt:

- Passer til alle rørmaterialer
- Anvendes til vand og gas
- Koblingshus og trykring i duktilt støbejern GGG45 i henhold til EN-GJS-450-10
- RESICOAT® epoxy coating, lever op til GSK standarder og EN14901
- EPDM eller NBR tætningsring **EPDM** iht. EN 681-1 (0° til +50° C) **NBR** iht. EN 682 (-5°C til +50°C).
- Afvinkling max. 8° pr. muffe (nominel)
- Træksikringer (Uni/Fikser®) i rustfri stål A4 kvalitet (AISI 316)
- Rustfri stål A4 kvalitet (AISI 304) eller A4 kvalitet (AISI 316) bolte, møtrikker og spændeskiver
- For trækfast samling af plastrør skal man anvende støttebøsning (se tilbehør). Vi henviser til monteringsvejledningen.
- Hygiene protection included DN50 - DN600

DN-DN (mm)	Tol. 1 (mm)	Flange 3 (mm)	Flange- boring	EPDM / A4 Vare nr.	NBR / A4 Vare nr.	Vægt (kg)
50 - 40	46 - 71	40	PN16	709 455 308	709 455 008	5,000
65 - 80	63 - 90	80	PN16	709 455 318	709 455 018	6,700
100 - 80	104 - 132	80	PN16	709 455 324	709 455 024	9,100
125 - 100	132 - 155	100	PN16	709 455 332	709 455 032	11,800
125 - 150	132 - 155	150	PN16	709 455 338	709 455 038	13,200
150 - 100	154 - 192	100	PN16	709 455 336	709 455 036	13,300
200 - 150	192 - 232	150	PN16	709 455 339	709 455 039	20,400
225 - 200	230 - 268	200	PN10	709 455 378	709 455 078	29,700
225 - 200	230 - 268	200	PN16	709 455 379	709 455 079	29,700
225 - 250	230 - 268	250	PN10	709 455 380	709 455 080	27,700
225 - 250	230 - 268	250	PN16	709 455 381	709 455 081	27,700
300 - 250	315 - 356	250	PN10	709 455 386	709 455 086	46,600
300 - 250	315 - 356	250	PN16	709 455 387	709 455 087	46,600
350 - 300	352 - 393	300	PN10	709 455 384	709 455 084	48,100
350 - 300	352 - 393	300	PN16	709 455 385	709 455 085	48,100
NEW 425 - 400	432 - 464	400	PN10/PN16	709 455 388	709 455 088	72,000
450 - 400	450 - 482	400	PN10/PN16	709 455 392	709 455 092	76,600
NEW 475 - 400	481 - 513	400	PN10/PN16	709 455 390	709 455 090	80,000
550 - 500	548 - 580	500	PN10/PN16	709 355 376	709 355 076	96,800

DN-DN (mm)	a (mm)	b (mm)	d (mm)	e (mm)	PN Vand (bar)	PN Gas (bar)	No. of bolt holes flange
50 - 40	185 - 200	164	100	3xM12	16.0	8	4
65 - 80	198 - 210	186	95	3xM12	16.0	8	8
100 - 80	196 - 215	236	110	3xM16	16.0	8	8
125 - 100	197 - 215	264	120	4xM16	16.0	8	8
125 - 150	276 - 294	264	120	4xM16	16.0	8	8
150 - 100	200 - 228	304	120	4xM16	16.0	8	8
200 - 150	249 - 276	354	130	6xM16	16.0	8	8
225 - 200	274 - 301	386	190	6xM20	16.0	8	8
225 - 200	274 - 301	386	190	6xM20	16.0	8	12
225 - 250	212 - 239	386	130	6xM20	16.0	8	12
225 - 250	212 - 239	386	130	6xM20	16.0	8	12
300 - 250	320 - 355	490	155	8xM20	16.0	8	12
300 - 250	320 - 355	490	155	8xM20	16.0	8	12
350 - 300	304 - 346	534	225	8xM20	10.0	5	12
350 - 300	304 - 346	534	225	8xM20	10.0	5	12
NEW 425 - 400	365 - 390	623	275	10xM20	10.0	5	16
450 - 400	365 - 390	641	275	10xM20	10.0	5	16
NEW 475 - 400	390 - 415	672	275	10xM20	10.0	5	16
550 - 500	365 - 390	739	275	12xM20	10.0	5	20

De tekniske data er uforpligtende. De er hverken udtryk for garanterede egenskaber, funktioner eller for garanteret holdbarhed. Ret til ændringer forbeholdes. Vores generelle salgsbetingelser er gældende.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>