



MULTI/JOINT® 3457 Fodbøjning, trækfast Uni/Fiksers®

Generelt:

- Passer til alle rørmaterialer
- Anvendes til vand og gas
- Koblingshus og trykring i duktilt støbejern GGG45 i henhold til EN-GJS-450-10
- RESICOAT® epoxy coating, lever op til GSK standarder og EN14901
- EPDM eller NBR tætningsring **EPDM** iht. EN 681-1 (0° til +50° C) **NBR** iht. EN 682 (-5°C til +50°C).
- Afvinkling max. 8° pr. mufte (nominel)
- Træksikringer (Uni/Fiksers®) i rustfri stål A4 kvalitet (AISI 316)
- Rustfri stål A4 kvalitet (AISI 304) eller A4 kvalitet (AISI 316) bolte, møtrikker og spændeskiver
- Gevindafgang 2"
- For trækfast samling af plastrør skal man anvende støttebøsning (se tilbehør). Vi henviser til monteringsvejledningen.
- Hygiene protection included DN50 - DN600

DN (mm)	Tol. 1 (mm)	Flange 3 (mm)	Flange- boring	Rp (inch)	NBR / A4 Vare nr.	EPDM / A4 Vare nr.	Vægt (kg)
80	84 - 105	80	PN16	2	709 485 008	709 485 308	15,500

DN (mm)	a (mm)	b (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	PN Vand (bar)	No. of bolt holes flange
80	380 - 394	204	115	3xM12	165	108	174	16	8

De tekniske data er uforpligtende. De er hverken udtryk for garanterede egenskaber, funktioner eller for garanteret holdbarhed. Ret til ændringer forbeholdes. Vores generelle salgsbetingelser er gældende.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>