

**GODKENDELSESINDEHAVER:**

ACO Nordic A/S  
Thorsvej 9  
4100 Ringsted  
Telefon: 57 66 66 66  
Telefax: 57 66 66 67

**Gulv afløb til gulve af beton eller med vandtæt membran  
for flise- eller klinkebelægning**  
**JOHANSEN ShowerDrain**

**FABRIKAT:**

ACO Passavant GmbH, Tyskland  
ACO Industries k.s., Tjekkiet

**MÆRKNING:**

- Fabrikantmærke: ACO
- Godkendelsesmærke:
- Dimension: DN 50
- Produktionsdato:
- EN 1253

**BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:**

**Montering:**

Gulv afløbet monteres kun i forbindelse med afløb fra vådrum i bl.a. boliger, lejligheder, hoteller, institutioner mv.

Gulv afløbet indstøbes i beton eller indbygges i trægulvkonstruktionen med vandtæt membran efter godkendelsesindehaverens forskrifter.

Montage af gulv afløbet skal udføres efter godkendelsesindehaverens forskrifter og anvisningerne i MK-godkendelse MK 7.21/1767.

**Tilslutning:**

Ved tilslutning af afløb til stikmuffesamlinger på rør anvendes den til røret hørende tætningsring.

Ved tilslutning til andre afløbssystemer anvendes de til systemerne godkendte overgangsstykker.

**Afløbsstrøm:**

Fra gulv gennem rist og afløbsrende kan der maksimalt afledes 0,5 l/s.

**BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:**

**Udførelse:**

Gulv afløbet er med vandret udløb og udformet som en afløbsrende med en rektangulær ramme for rist i varierende længder. Gulv afløbet har gulvflange og er forsynet med aftageligt rør for etablering af vandlukke og O-ring pakning.

Gulv afløbet produceres som standard fra 665 til 995 mm i standardlængder, med kan indenfor længdeintervallet produceres på specialmål.

Gulv afløbet leveres med rammer og forskellige ristetyper.

**Materiale:**

Gulv afløbet, rist og ramme er af rustfrit stål, AISI 304.  
Vandlås er udført af rustfrit stål AISI 304.

**Tilslutning:**

Udløb er med udvendig diameter 50 mm for stikmuffesamling på afløbsrør.