

Easy 2-Fix™ GU10 63 mm. indbygningshøjde.

Teknisk beskrivelse:

Udskæringsmål:	Ø76 mm.
Udskæring i f.eks TROLDTEKT:	<u>Reducere udskæringsmålet !</u>
Mindste lofttykkelse:	3 mm.
Maximal lofttykkelse:	60 mm.
Indbygningshøjde:	63 mm.
Fastgørelse i/mod loftet:	DAXTOR skrueben med PZd1
Mont. direkte i isolations mat:	Ja, i varmegodkendte materialer
Ved anlæg mod dampspærre:	Dampspærre min. 80° C. bestandig
Udvendig diameter på DL:	Ø 87 eller 87 x 87 mm.
Kipvinkel:	Ca. 30°
IP klasse:	21
Mont. i baderum zone 1:	Minimum 2,25 m. loftshøjde
LYSKILDE:	<u>EXCLUSIV !</u>
Anvendelse af LED	DAXTOR anbefaler max 7 watt
Fatningstype lyskilde:	GU10
Spænding:	230 volt
Max wattage:	20 watt
Lysdæmpning:	Afhængig af valgte lyskilde
Isolationsklasse:	Klasse II
Videresløjfning muligt:	Ja
Videresløjfning med flexrør:	Ja
Materiale bagdåse:	Plast med brandhæmmer V0
DAXTOR Down Light type:	Med højde justering. PATENTED
Materiale Down Light:	Aluminium Alloy
Anvendelse:	Indendørs.



Leveres excl. lyskilde

New Line II m/højde just.



EAN nr. 5704026 007115
Rund Mat Hvid M-WH

New Line II m/højde just.



EAN nr. 5704026 007122
Rund Børstet stål S-NI

New Line I



EAN nr. 5704026 007139
Rund Mat Sort M-BL

New Line I



EAN nr. 5704026 007153
Firkantet Mat Hvid M-WH

New Line I



EAN nr. 5704026 007160
Firkantet Børstet Stål S-NI

New Line I



EAN nr. 5704026 007177
Firkantet Mat Sort M-BL

