

Easy 2-Fix™ LED 5W 2700 K. 40 mm. indbygningshøjde.

Teknisk beskrivelse:

Udskæringsmål:	Ø76 mm.
Udskæring i f.eks TROLDTEKT:	Reducere udskæringsmålet !
Maximal lofttykkelse:	34 mm.
Indbygningshøjde:	40 mm. Ved fast etage adskillelse anbefales min. 53 mm. frihøjde
Fastgørelse i/mod loftet:	Fjedre clips med enkelt position
Mont. direkte i isolations mat:	Ja, i varmegodkendte materialer
Ved anlæg mod dampspærre:	Dampspærre min. 55° C. bestandig
Udvendig diameter på DL:	Ø 87 eller 87 x 87 mm.
Kipvinkel:	35 grader
IP klasse:	21
Mont. i baderum zone 1:	Minimum 2,25 m. loftshøjde
Incl. LED lyskilde type:	DAXTOR 5 watt.
LED chip type:	CREE
Fatningstype lyskilde:	DAXTOR
Kelvin - lysintensitet:	2700 Kelvin - 290 lumen
Ra. værdi / farvegengivelse:	CRI 84
Spredningsvinkel:	Effektivt 34°
Spænding:	220 - 240 v AC- 50/60 Hz
Lysdæmpning:	Muligt
Power factor:	0,85
Isolationsklasse:	Klasse II
Videresløjfning muligt:	Ja
Videresløjfning med flexrør:	Ja
Materiale bagdåse:	Plast med brandhæmmer V0.
Materiale Down Light:	Aluminium alloy
Anvendelse:	Kun indendørs



New Line II m/højde just.



EAN nr. 5704026 007313
Rund Mat Hvid M-WH

New Line II m/højde just.



EAN nr. 5704026 007320
Rund Børstet stål S-NI

New Line I



EAN nr. 5704026 007337
Rund Mat Sort M-BL

New Line I



EAN nr. 5704026 007351
Firkantet Mat Hvid M-WH

New Line I



EAN nr. 5704026 007368
Firkantet Børstet stål S-NI

New Line I



EAN nr. 5704026 007375
Firkantet Mat Sort M-BL

Dimmable with leading or trailing edge dimmer
Triac Dimmable Dimming:5%-100%
Constant Current Type
Pri:220-240V~50/60Hz PF: ≥ 0.85
Sec:9-12VDC 350mA No load: 20V Max.
ta:50°C tc:85°C

CE M M SELV

Manufacturer: DAXTOR® Denmark

