

GODKENDELSESINDEHAVER:

Aco Nordic A/S
Thorsvej 9
4100 Ringsted
Telefon: 57 66 66 66
Telefax: 57 66 66 67

Vandlås


ACO

dim. 50, 75, 110 og 160 mm

FABRIKAT:

ACO Stavebni prvky k.s., Tjekkiet

MÆRKNING:

	Vandlås
Fabr.mærke	ACO
Dimension	+
Materiale	AISI 304 eller 316 TI
Fremst. år	+
Godk.mærke	

	Tætningsring
Fabr.mærke	SEAL
Dimension	+
Fremst. år	+
Norm	EN 681-1

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Vandlåsen må kun monteres i forbindelse med gulvafløbskåle eller i afløbsinstallationer i bygninger eller jord, hvor den maksimale afløbsstrøm er ca. 1,7 l/s for 50 mm og ca. 1,8 l/s for 110 mm, se Bemærkninger.

BEMÆRKNINGER:

Ved montage i forbindelse med en gulvafløbskål er den maksimale afløbsstrøm oftest den afløbsstrøm, der kan afledes gennem afløbsskålens rist og evt. sideindløb.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse:

Vandlåsen er en P-vandlås.

Tilslutning:

Tilløbet er en muffe med tilhørende tætningsring, og udløbet er med 50, 75, 110 eller 160 mm udvendig diameter.

Afløbsstrøm:

Vandlåsens maksimale afløbsstrøm er ca. 1,7 l/s for 50 mm og ca. 1,8 l/s for 110 mm. Afløbsstrømmen for dim. 75 mm og 160 mm er ikke målt, men det kan påregnes, at vandlåsen har en kapacitet svarende til maksimal vandstrøm i en 75 mm og 160 mm liggende ledning med minimumfald.


Thomas Bruun

