



PRODUKTFAMILIE DATABLAD

LEDVANCE DAMP PROOF LED HOUSING

LED Damp Proof armaturer



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Ideel til industri- og lagerfaciliteter
- Bilkøberingsanlæg og viadukter
- Køberingsanlæg

PRODUKTFORDELE

- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKABER



- Beskyttelsesklasse: IP65



TEKNISKE DATA

Produktbeskrivelse	Elektriske Data		Dimensioner			Farver & materialer		Temperaturer og driftsbetingelser	Egenskaber	
	Nominel spænding	Forsynings frekvens	Længde	Bredde	Højde	Materiale	Produktfarve	Omgivelsestemperatur	Dæmpbar	Type forbindelse
DAMP PROOF LED 1500 Housing (1xLP)	220...240 V	0 Hz	1565 mm	89,0 mm	92,0 mm	Polycarbonate (PC)	Gray	-30...40 °C	Nej	Terminal, 3-pin
DAMP PROOF LED 1500 Housing (2xLP)	220...240 V	0 Hz	1565 mm	130,0 mm	92,0 mm	Polycarbonate (PC)	Gray	-30...40 °C	Nej	Terminal, 3-pin

Produktbeskrivelse	Godkendelse og Standarder
	Beskyttelsestype
DAMP PROOF LED 1500 Housing (1xLP)	IP65
DAMP PROOF LED 1500 Housing (2xLP)	IP65



DAMP PROOF LED 1500 Housing (1xLP)

DAMP PROOF LED 1500 Housing (2xLP)

APPLIKATIONS RÅD

For mere detaljeret information og grafikker venligst se produktdatablad

LOGISTIK DATA

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4058075000988	DAMP PROOF LED 1500 Housing (1xLP)	Shipping carton box 12	1590 mm x 219 mm x 276 mm	96.11 dm ³	14736.00 g
4058075001008	DAMP PROOF LED 1500 Housing (2xLP)	Shipping carton box 8	1590 mm x 235 mm x 276 mm	103.13 dm ³	11556.00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreførelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.