

**SCS 6 - 6-fordeler****349806****SCS 6 - 6-fordeler**

Triax SCS fordeler er velegnet til SAT-IF og MATV distributionsnetværk.

- Frekvensområde 5-2400 MHz
- Høj isolation
- Lavt indsætningstab
- Høj kvalitets trykstøbt hus, tin (Sn) belagt
- EN 50083-2 & EN 60728-4

## Tekniske Specifikationer

### Bestillingsinformation

EAN Nummer 5702663498068

### Skærmning

Skærmdæmpning VHF/UHF > 110 dB

### Frekvensområde

Frekvensområde 5-2400 MHz

### Tab

Indsætningstab (ind-ud) 5-40 Mhz 10.8 dB

Indsætningstab (ind-ud) 40-1000 Mhz 11.5 dB

Indsætningstab (ind-ud) 1000-2150 MHz 15.5 dB

Indsætningstab (ind-ud) 2150-2400 Mhz 16.5 dB

### Isolation

Isolation (tap-tap) 5-40 MHz 25 dB

Isolation (tap-tap) 40-1000 MHz 25 dB

23

Isolation (tap-tap) 2150-2400 MHz 23 dB

### Refleksionsdæmpning

Refleksionsdæmpning (in-out) 5-40 MHz 9.0 dB

Refleksionsdæmpning (in-out) 40-1000 MHz 13.0 dB

12.5

Refleksionsdæmpning (in-out) 2150-2400 MHz 12.0 dB

### Elektriske data

Impedans 75  $\Omega$

**Generelle specifikationer**

EMC klasse	A
DC Gennemgang	Ja (max. 500mA)
Certificering	CE

**Connector**

Antal udgange	6
Connector Type	F-hun

**Mekaniske data**

Højde (mm)	65 mm
Extra High Bracket (Optional)	2 x BL-Brackets Large 6-8 T&S (Art.No.342102)
Dybde (mm)	16 mm
Bredde (mm)	119 mm
Pakke str.	1
Pakkerumfang	0,000 m3
Nettovægt	0,120 kg
Taravægt	0,002 kg
Totalvægt	0,122 kg
Pakkehøjde	0,018 m
Pakkebredde	0,065 m
Pakkedybde	0,120 m