



5522 Nautic wc til vægmontering med cisterne



Funktioner

- Erstatte 5520, 1/9 2012
- Rent design
- Heldækkende kondensfri cisterne
- Lydløs genopfyldning
- Forhøjet trykknop
- Nem at rengøre mellem væggen og cisternen
- Justerbar vandtilslutning
- Kan udstyres med armlæn 3055
- Glaseret under vulst
- Flere valgmuligheder til sæder
- C+ som tilvalg

Artikelnavn	Artikelnummer	VVS-nummer	EAN-kode
5522 uden sæde. Duoskyl	GB115522301204	607122200	7391530064826
5522 uden sæde. Duoskyl, med C+	GB1155223R1204	607123200	7391530064864
5522, uden sæde. Enkeltskyl.	GB115522601203	607122000	7391530064871

Montering

Monteres med skruer tæt mod væggen. Skiver, pakninger og møtrikker (M12) medfølger, men ikke skruer. Skruerfremspring på den færdige væg skal være 50 ±2 mm. Plasttilslutning til tilslutning til afløb medfølger. Se medfølgende installationsvejledning samt monteringsset til respektive wc-stol. Til montering på spinkle vægge anbefales Gustavsbergs holder RSK 382 57 50. Ifølge AMA skal sædehøjden være 450 mm, og det modsvarer et cc-mål mellem det eksisterende gulv og midten af afløbet på 280 mm.

APPROVAL & STANDARDS

- Standard tilslutningsdimensioner: EN 33
- Standard function requirements: EN 997

Tilbehør

- 3055 Nautic armstøtte til Nautic wc

Kompletterende produkter

- Nautic hårdt sæde med SC/QR, sort
- Nautic hårdt sæde med rustfri beslag, hvid
- Nautic standardsæde, hvid

