




Pressalit ConCordia® med soft close,
inkl. D04 universal beslag med lift-off

Nr. 544xxx-D04999 med låg



VVS-nr. / NRF nr.	615016 / 6190021 (hvid), 6190022 (sort)
Design/år	Pressalit, 2007, registreret varemærke og design
Produktbeskrivelse	<p>PRESSALIT toiletsæde med låg, model "ConCordia", art. nr. 544 af gennemfarvet hærdeplast inkl. beslag med lift-off i rustfrit stål</p> <ul style="list-style-type: none">- inkl. D04 beslag i rustfrit stål med lift-off- centerafstand: 132 - 215 mm- belastning - ringsæde 240 kg- anvendelig på universelle toiletter- 10 års garanti
Farveprogram xxx	000 hvid, 001 sort
Alternativ beslag	BL6 Universal beslag med kipanker til lift-off
Beslagsoverflade	999 Rustfrit stål
Reserve dele	A4051 Delta buffer



*Inspireret af Concorden blev Pressalit ConCordia til.
Et moderne og klassisk sæde, der på elegant vis
integrerer soft close og lift-off funktion i designet
og passer til de fleste skåle.*

Vægtangivelse

Nettovægt ca. 2,900 kg, inkl. beslag

Pakning

Enkeltkarton
5 enkeltkartoner i en masterkarton
12 masterkartoner (60 sæder) på en palle

Mål:

463x385x75 mm

474x392x395 mm

Vægt:

3,300 kg

17,200 kg

Materialebeskrivelse

Toiletsæde:

Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks 28% Cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder op til 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre.

Buffere:

EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).

Dæmpersæt:

Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast.
Dæmpervæske: Silikoneolie.

Beslag:

Rustfrit stål EN 1.4301/AISI 304

Pasliste

Anvendelig på universelle toiletter - se trykt pasliste.

Rengøring

Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød klud. Hvis wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler kommer i kontakt med sæde og beslag kan det medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.

Garantien dækker i 10 år for materiale- og fabriktionsfejl.
Der tages forbehold for trykfejl, tekniske ændringer og modelafvigelser.



www.pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
8680 Ry, Danmark
T: 8788 8788, F: 8788 8789
Direkte til salgsafd.:
T: 8788 8990, F: 8788 8639
pressalit@pressalit.com
www.pressalitseats.dk

Pressalit AS
Karihaugveien 89
1086 Oslo, Norge
T: +47 22 30 90 44
F: +47 22 30 91 34
norge@pressalit.com
www.pressalitseats.dk

PRESSALIT®
seats