




Inspireret af Concorden blev Pressalit ConCordia til. Et moderne og klassisk sæde, der på elegant vis integrerer soft close og lift-off funktion i designet og passer til de fleste skåle.



Pressalit ConCordia® med soft close, inkl. D04 universal beslag med lift-off

Nr. 544xxx-D04999 med låg

| | |
|---------------------------|---|
| <i>VVS-nr.</i> | — 615016 |
| <i>Design/år</i> | — Pressalit, 2007, registreret varemærke og design |
| <i>Produktbeskrivelse</i> | — PRESSALIT toiletsæde med låg, model "ConCordia", art. nr. 544 af gennemfarvet hærdeplast inkl. beslag med lift-off i rustfrit stål - inkl. D04 beslag i rustfrit stål med lift-off - centerafstand: 132 - 215 mm - belastning - ringsæde 240 kg - anvendelig på universelle toiletter - 10 års garanti |
| <i>Farveprogram xxx</i> | — 000 hvid, 001 sort, 052 manhattan, 079 lavendel, 273 pergamon |
| <i>Alternativ beslag</i> | — BL6 Universal beslag med kipanker til lift-off |
| <i>Beslagsoverflade</i> | — 999 Rustfrit stål |
| <i>Reservedel</i> | — A4051 Delta buffer |



Seats for your senses

Vægtangivelse

Nettovægt ca. 2,900 kg inkl. beslag

Pakning

| | Mål: | Vægt: |
|--|----------------|-----------|
| Enkeltkarton | 463x385x75 mm | 3,300 kg |
| 5 enkeltkartonner i en masterkarton | 474x392x395 mm | 17,200 kg |
| 12 masterkartoner (60 sæder) på en palle | | |

Materialebeskrivelse

TOILETSÆDE:

Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks 28% Cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder op til 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre.

BUFFERE:

EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).

DÆMPERSÆT:

Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast.

Dæmpervæske: Anti-frikationsvæske.

BESLAG:

Rustfrit stål (V2A) type W. nr. 1.4301/M i henhold til DIN 17441/85.

Sammensætning: krom (cr) 17-19%, nikkel (ni) 8-11%, kulstof <0,05%, molybdæn, mangan, silicium, svovl, titan.

Pasliste

Anvendelig på universelle toiletter - se trykt pasliste.

Rengøring

Brug almindelig sæbevand. Sæde, hængsel og beslag bør ikke efterlades fugtige, men skal aftørres efter rengøring. WC-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler må ikke komme i berøring med sæde, hængsel og beslag. Derfor bør sædet være slået op eller fjernet, indtil al WC-rens er skyllet væk.

Garantien dækker i 10 år for materiale- og fabrikationsfejl.

Der tages forbehold for trykfejl, tekniske ændringer og modelafvigelse.

