

## Frostsikring til vandrør

FrostSafe Ø7mm varmekabel med indbygget termostat og påmonteret stikprop frostsikrer vandrør.

FrostSafe monteres på røret, og isoleres. Den indbyggede termostat styrer temperaturen, så den holdes over frysepunktet.

Når temperaturen er høj nok, slukker FrostSafe. Når kulden kommer, tænder FrostSafe. Min. 5°C kabeltemperatur ved installation.

Kan også anvendes på plastrør vha. alu-tape montage. AluTape medfølger ikke. FrostSafe fås fra 1,4m til 45m, og leveres med Schuko stikprop.

### TEKNISKE DATA

Spænding	230 V - 50 Hz
Kabeldiameter	Ø7mm
Isolering inderledere	Teflon, FEP
Godkendelse	CE, VDE(varmekabel)
Kabeltype	2 ledere + skærm
Skærm	Fortinnet kobber
Ydrekappe	PVC
Max. temp. på kabel	90°C
Garanti	3 år
Norm	CE
Modstand tolerance	- 5% / +10 %



### FrostSafe

Vare nr.	Type	Betegnelse	Effekt watt	Strøm	Modstand
43000014	HF70E013-014	FrostSafe 1,4m 13W/m Shuko stik	19 W	0,1 A	2800 Ω
43000020	HF70E013-020	FrostSafe 2,0m 13W/m Shuko stik	26 W	0,1 A	2000 Ω
43000040	HF70E013-040	FrostSafe 4,0m 13W/m Shuko stik	53 W	0,2 A	1000 Ω
43000080	HF70E013-080	FrostSafe 8,0m 13W/m Shuko stik	107 W	0,5 A	496 Ω
43000105	HF70E013-105	FrostSafe 10,5m 13W/m Shuko stik	140 W	0,6 A	378 Ω
43000140	HF70E013-140	FrostSafe 14,0m 13W/m Shuko stik	185 W	0,8 A	286 Ω
43000185	HF70E013-185	FrostSafe 18,5m 13W/m Shuko stik	247 W	1,1 A	215 Ω
43000225	HF70E013-225	FrostSafe 22,5m 13W/m Shuko stik	300 W	1,3 A	176 Ω
43000380	HF70E013-380	FrostSafe 38,0m 13W/m Shuko stik	475 W	2,1 A	111 Ω
43000450	HF70E013-450	FrostSafe 45,0m 13W/m Shuko stik	576 W	2,5 A	92 Ω