

Wavin infiltrationsbrønd



NEDSIVNING AF REGNVAND

Wavin infiltrationsbrønd

- Lavet af slidset SN8 rør
- Pakket ind i geotekstil med stor permeabilitet
- Påmonteret bund
- Kan anvendes sammen med kendte dækselløsninger
- Dimensioneret til grønne arealer uden trafiklast
- Kræver kun et lille overfladeareal sammenlignet med traditionelle faskiner
- Overløb laves nemt med en traditionel in-situ tilslutning
- Rense- og inspektionsmulighed via dækslet

Wavin nr.	Dybde	Diameter	Indhold
	meter	mm	liter
0570842	2,0	ø300	140
0570843	3,0	ø300	210



Wavin infiltrationsbrønd installeres ved at bore et hul i jorden på ca. 600 mm, hvori brønden installeres.

Såfremt jordens infiltrationsevne er tilstrækkelig (sand), kan brønden på 2 meters dybde afvande ca 80 m² tagareal. Brønden på 3 meters dybde afvander ca. 120 m² tagareal ved tilstrækkelig infiltrationsevne.



intesio

Wavins unikke ekspertise inden for regnvandshåndtering er markedsført under navnet Intesio. Intesio-konceptet kombinerer vores skræddersyede regnvandsløsninger med vores mangeårige erfaring, så vi kan tilbyde kunderne bæredygtige, tilpassede og helhedsorienterede løsninger, der garanterer optimal drift og langsigtet værdi.