

## Easy 2-Use™

### Teknisk beskrivelse:

Udskæringsmål	Ø 79 mm.
Mont. i f.eks. TROLDTEKT	Udskæringsmålet skal reduceres!
Montering	DAXTOR Vario opspændingssystem
Mindste loft dim.	6 mm.
Største loft dim.	70 mm.
Indbygnings højde	68 mm.
Max lyskilde højde	58 mm.
Direkte tilslutning	230 volt
Max effekt	20 watt.
Montering	Direkte i godkendte Isolerings mat.

### Produktinformation:

- Leveres excl. lyskilde
- Anvendes indendørs
- DAXTOR Vario. Det unikke opspændingssystem
- Down Light, højde justerbar + 360° drejbar
- Kan højde justeres for optimal anlæg mod loftet
- Lyskilde udskiftes nedefra uden nedtagning af down lighten
- Indsats fremstillet i stål. Tåler op til 1.080° C.
- Down Light fremstillet i aluminium alloy
- Et EXCLUSIVT og tidløst dansk design fra DAXTOR®



EAN nummer:	Facon:	Farve:
5704026 012010	Round Ø87	Mat Hvid M-WH
5704026 012027	Round Ø87	Børstet Stål S-NI
5704026 012034	Round Ø87	Mat Sort M-BL
5704026 012041	Round Ø87	Børs. Messing S-GD



EAN nummer:	Facon:	Farve:
5704026 012119	Square 87x87	Mat Hvid M-WH
5704026 012126	Square 87x87	Børstet Stål S-NI
5704026 012133	Square 87x87	Mat Sort M-BL

