

El-nr.: 3322078717

Localized EAN code: 3606480088971



Egenskaber

Enhedens anvendelse	Standard
Sortiment	Acti 9
Produkt navn	Acti 9 iTL
Produkttype	Impulsrelæ
Enhedens korte navn	ITL
Polbeskrivelse	1P
Pole kontakt komposition	1 NO
[In] mærkestrøm	16 A
Netværkstype	AC
Styrespænding	12 V DC 24 V AC 50/60 Hz

Produktinformationer

Netfrekvens	50/60 Hz
[Ue] Nominel driftsspænding	250 V AC 50/60 Hz
Betjening	Kul deforbindelse Remote og manual kontrol
Styresignal	Impuls
Frekvens	5 switching handlinger/mibolte 100 switching handlinger/day
Impulsvarighed	50 ms...1 s
Fjernbetjeningstype	Illuminated pushbutton 3 mA
Lokalsignal	ON/OFF indikation
Montage	Fast
Montagevejledning	DIN-skinne
Antal moduler á 9 mm	2
Højde	84 mm
Bredde	18 mm
Dybde	60 mm
Elektrisk holdbarhed	AC-22 : 100000 kredsløb AC-21 : 200000 kredsløb
Kompatibilitet	IETL iTL 16 IATLc+S IATLs IATEt IATLc IATLz IATL4 IATLm

Miljø

Standarder	EN 669-1 EN 669-2-2
Productcertificeringer	GOST CCC
Kvalitetsmærker	VDE NF IMQ KEMA CEBEC
Støjgrænse	<= 60 dB
Tropetilpasning	2
Relativ fugtighed	95 % (55 °C)
Anbefalede temperatur ved drift	-20...50 °C

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	I overensstemmelse med - siden 1001 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Produktet indholder ikke SVHC over det tilladte
Miljøprofil	Tilgængelig Produktmiljøprofil
Produktets levetid	Kræver ingen speciel genbrugsbehandling

Garanti

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Salgsinformation

Lagerkode	På lager
-----------	----------