

FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K Black

LEDVANCE FLOODLIGHT LED SMALL | LED floodlights



Applikationsområder

- Bilparkeringsanlæg og viadukter
- Parkeringsanlæg
- Offentlige områder
- Bygningsfacader

Produkt fordele

- Meget ensartet lys

Produkt egenskaber

- Farvetemperatur: 3.000 K
- Spredningsvinkel: 100°
- Beskyttelsesklasse: IP65
- Levetid (L70/B50): op til 30.000 timer



Tekniske data

Elektriske Data

Drifttilstand	ECG
Nominel wattforbrug	50,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50/60 Hz
Nominel strømstyrke	0,217 A


Fotometriske data

Farvetemperatur	3000 K
Lumen	5000 lm
Lysstyrke	2220 cd
Lysfarve i henhold til EN 12464-1	Warm White
Farvegengivelsesindex	>80

Lysfordeling

Udstrålingsvinkel	100,00 °
-------------------	----------

Dimensioner



Længde	187,0 mm
Bredde	216,0 mm
Højde	81,0 mm

Farver & materialer

Materiale	Plastic
Produktfarve	Black

Temperaturer og driftsbetingelser

Produktdatablad

Omgivelsestemperatur	-20...50 °C
----------------------	-------------

Levetid

Levetid	30000 h
---------	---------

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
Type forbindelse	Cable, 3-pole

Godkendelse og Standarder

Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelsestype	IP65

Logistik data

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4058075001107	FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K Black	Shipping carton box 24	491 mm x 421 mm x 459 mm	94.88 dm ³	34346.00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivning bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Ansvarsfraskrivelse

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.