

BORE-/MEJSELHAMMER SDS PLUS

HR2631FTJ

Optaget effekt	800 Watt
Omdrejninger	0-1200 min-1
Max. slagantal	0-4600 min-1
Max. borediameter i beton	26 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Max. borediameter i træ	32 mm
Optimalt boreområde i beton	8 - 18 mm
Slagkraft (EPTA 05/2009)	2,4 J
Lydtrykniveau	90 dB
Lydeffektniveau	101 dB
Vibrationsniveau, boring	2,5 m/sek ²
Vibration, slagboring	11,5 m/sek ²
Vibrationsniveau, mejsling	8,5 m/sek ²
Dimensioner (LxBxH)	385 x 77 x 209 mm
Vægt ekskl. ledning (EPTA)	3,1 kg



Medleveret tilbehør:

122878-2 SIDEGREB KPL.
194079-2 SELVSP. BOREPATRON
331886-4 DYBDESTOP
821550-0 MAKPAC SYSTEM STR. 2

Brugerfordele

- SDS-plus opsætning
- Gummibelagt greb
- Justerbar mejselindstilling
- Med ekstra selvspændende borepatron
- Indbygget LED lys
- Slagstop for boring i træ og metal
- MAKPAC systemkuffert

EAN: 0088381687270

DB: 1826800

Senest opdateret: 9-2-2017

Standard udstyr og specifikationer kan variere. Vægt og dim. kan variere efter batteritype. Der tages forbehold for trykfejl.