

Energimærke:

A

Pumpeklasse:

A



EuroPur-Unit

Unit med kondenserende gaskedel og indbygget varmtvandsbeholder



BOSCH

Invented for life



EuroPur-Unit

Unit med kondenserende gaskedel, type EuroPur, samt 150 liters indbygget varmtvandsbeholder

Driftssikkerhed og lave serviceomkostninger, det er Bosch EuroPur-Unit

Den kondenserende kedelserie, EuroPur, fra Bosch, er allerede blevet en stor succes hos VVS-installatørene og forbrugere, der har fået kedeltypen installeret. Kedlen er naturligvis kondenserende og bygget efter den nyeste teknologi og varmefilosofi. Den udmærker sig på mange forskellige punkter, hvor de vigtigste er: høj nyttevirkning 109% (mere varme for færre penge), driftssikkerhed (altid varme og varmt vand), ekstremt lave serviceomkostninger (altså billig i drift). Samtidig har kedlen den velkendte varmestyring, Heatronic, der er kendt for at være et nemt, stabilt og overskueligt styringssystem. Kedlen er således fremtidssikret, både hvad angår styring, økonomi og miljø.

Monteret med energibesparende pumpe, klasse A

Som noget nyt er kedlen monteret med en trykstyret pumpe. Til forskel fra uregulerende anlægspumper tilpasser den regulerende pumpe automatisk sin ydelse til optagelsesevnen i varmeanlægget. Den besparelse, der opnås derved, kan hurtigt mærkes. En ikke-regulerende anlægspumpe i en privat husholdning bruger en væsentlig del af boligens samlede forbrug.

Varmtvandsproduktion

EuroPur-Unit har en indbygget varmtvandsbeholder på hele 150 l. Beholderen er opbygget helt traditionelt med en spiral i bunden. Beholderen er topisoleret så varmetabet er minimalt. Med en beholder på hele 150 l er komforten helt i top og man kan klare selv de største varmtvandskrav.



Energimærke:



Pumpeklasse:



EuroPur-Unit fås i 2 størrelser:

	ZBS 14/150 S-3 MA	ZBS 22/150 S-3 MA
Ydelse, kW	3,2-14,0	7,3-26,3
Nyttevirkning	109%	109%
Mål H x B x D	1770 x 600 x 600	1770 x 600 x 600
Til huse op til	ca. 250 m ²	ca. 400 m ²

Heatronic betjeningspanel

- 1 Tænd-/slukknep
- 2 Flammesignal
- 3 Serviceknep (1)
- 4 Serviceknep (2)
- 5 Termostat for varme
- 6 Termostat for varmt vand
- 7 Tastatur-lås
- 8 Komfortknep
- 9 Reset knep
- 10 Manometer
- 11 Display
- 12 Indbygget klimastyring (tilbehør)

Teknologien med de lave serviceomkostninger

Bosch gaskedler anvender altid den nyeste teknologi og varmemilosofi og dette gælder naturligvis også for denne EuroPur-Unit. Med en nyttevirkning på 109% og med ydelser der langt overstiger dyrere kedler og samtidig yderst lave serviceomkostninger, er denne kedel et typisk kvalitetsprodukt fra Bosch. Dertil kommer det lave støjniveau – man fristes næsten til at sige, at den er lydløs.

Servicevenlig

Unit'en er opbygget således, at al service kan foregå fra fronten, der sammen med den gennemtænkte konstruktion giver rigtig god mulighed for både service og drift.

Monteringsvenlig

EuroPur-Unit er særdeles monteringsvenlig, da den kommer delt, så man nemmere kan komme ned med den f.eks. i en kælder. Ved montering placerer man beholderdelen, hvor man ønsker at montere den og på denne monterer man alle rørforbindelser. Når dette er gjort, løfter man kedeldelen op på beholderen og monterer den derpå. Til sidst laves aftrækket færdigt.

De sædvanlige EuroPur fordele følger med

De fordele som gælder for vores væghængte EuroPur-kedler gælder naturligvis også for EuroPur-Unit:

- Op til 24 meter aftræk
- Motorstyret 3-vejsventil
- Støjsvag drift, kun 35 dB
- Energisparende pumpeklasse A

Samt ikke mindst det velkendte og unikke Heatronic styresystem der bl.a. giver mulighed for styring af:

- Maks. fremløbstemperatur
- Maks. varmeydelse
- Taktspærring ved stop/start
- Skiftedifferens
- Intelligent pumpedrift

Kedlen kan naturligvis også monteres med klimastyring eller rumtermostat i form af:

- FW 100 / 200, klimastyringer
- FR 100, rumtermostater

Aftrækslængder:

- Vandret balanceret: Op til 10 meter
- Lodret balanceret: Op til 10 meter
- Split: op til 24 meter



For Deres sikkerheds skyld

Garantiregler

For opnåelse af fuld garanti og for at få optimal gavn af Deres nye Bosch gaskedel gælder følgende:

- ▶ Gaskedlen skal monteres af aut. VVS-installatør og opstartes af en kvalificeret tekniker med A-certifikat.
- ▶ Gaskedlen skal efterses for hver 3.000m³ gas eller mindst én gang hvert andet år. Eftersyn skal udføres af en kvalificeret tekniker med A-certifikat.
- ▶ De gældende bestemmelser i Gasreglementet og øvrige aktuelle myndighedsforskrifter skal overholdes.
- ▶ Gaskedlen skal, ved eftersyn, serviceres i henhold til nærværende drifts- og vedligeholdelsesvejledninger. Opstår der skade på grund af forkert eller mangelfuld vedligeholdelse, vil Bosch ikke være forpligtet til at opfylde sit produktansvar i forbindelse med skaden eller evt. følgeskader.
- ▶ Ved anvendelse af reservedele skal der altid anvendes originale Bosch dele.
- ▶ Bosch er naturligvis i øvrigt produktansvarlig for gaskedlen i henhold til gældende lov om produktansvar.

Robert Bosch A/S
Telegrafvej 1
DK-2750 Ballerup
Tlf: 44 89 84 70
Fax: 44 89 87 88
www.bosch-climate.dk



BOSCH
Invented for life