



# EuroPur-Unit

Danmarks mest energieffektive gaskedelunit



**BOSCH**

Invented for life



# EuroPur-Unit

## Unit med kondenserende gaskedel, type EuroPur, samt 150 liters indbygget varmtvandsbeholder

### Driftssikkerhed og lave serviceomkostninger, det er Bosch EuroPur-Unit

Den kondenserende kedelserie, EuroPur, fra Bosch, er allerede blevet en stor succes hos VVS-installatørene og forbrugere, der har fået kedeltypen installeret. Kedlen er naturligvis kondenserende og bygget efter den nyeste teknologi og varmefilosofi. Den udmærker sig på mange forskellige punkter, hvor de vigtigste er: høj nyttevirkning 109% (mere varme for færre penge), driftssikkerhed (altid varme og varmt vand), ekstremt lave serviceomkostninger (altså billig i drift). Samtidig har kedlen den velkendte varmestyring, Heatronic III, der er kendt for at være et nemt, stabilt og overskueligt styringssystem. Kedlen er således fremtidssikret, både hvad angår styring, økonomi og miljø.

### Energibesparende gaskedel

EuroPur-Unit ZBS 14/150 S-3 MA og ZBS 22/150 S-3 MA har mærke A/A/A mærke (Forbrug, El, og miljøbelastning). med en høj årsnyttevirkning og ekstremt lavt elforbrug, er EuroPur serien fra Bosch, Danmarks mest energieffektive gaskedel serie og sætter nye standarder for naturgaskedler. Kedlerne overholder naturligvis det nyeste bygningsrelement BR10.

### Varmtvandsproduktion

EuroPur-Unit har en indbygget varmtvandsbeholder på hele 150 l. Beholderen er opbygget helt traditionelt med en spiral i bunden. Beholderen er topisoleret så varmetabet er minimalt. Med en beholder på hele 150 l er komforten helt i top og man kan klare selv de største varmtvands krav.



### EuroPur-Unit fås i 2 størrelser:

	ZBS 14/150 S-3 MA	ZBS 22/150 S-3 MA
Ydelse, kW	3,2-14,0	7,3-26,3
Nyttevirkning	109%	109%
Mål H x B x D	1770 x 600 x 600	1770 x 600 x 600
Til huse op til	ca. 250 m <sup>2</sup>	ca. 400 m <sup>2</sup>



### Heatronic betjeningspanel

- 1 Tænd-/slukknep
- 2 Flammesignal
- 3 Serviceknep (1)
- 4 Serviceknep (2)
- 5 Termostat for varme
- 6 Termostat for varmt vand
- 7 Tastatur-lås
- 8 Komfortknep
- 9 Reset knep
- 10 Manometer
- 11 Display
- 12 Indbygget klimastyring (tilbehør)

### Teknologien med de lave serviceomkostninger

Bosch gaskedler anvender altid den nyeste teknologi og varmemiljø og dette gælder naturligvis også for EuroPur-Unit. Med en nyttevirkning på 109%, ydelser der langt overstiger dyrere kedler samt yderst lave serviceomkostninger, er denne kedel et typisk kvalitetsprodukt fra Bosch. Dertil kommer det lave støjniveau – man fristes næsten til at sige, at den er lydløs.

### Servicevenlig

Unit'en er opbygget således, at al service kan foregå fra fronten, der sammen med den gennemtænkte konstruktion giver rigtig god mulighed for både service og drift.

### Monteringsvenlig

EuroPur-Unit er særdeles monteringsvenlig, da den kommer delt, så man f.eks. nemmere kan få den ned i en kælder. Ved montering placerer man beholderdelen, hvor man ønsker at montere den og på denne monterer man alle rørforbindelser. Når dette er gjort, løfter man kedeldelen op på beholderen og monterer den derpå. Til sidst laves aftrækket færdigt.

### De sædvanlige EuroPur fordele følger med

*De fordele som gælder for vores væghængte EuroPur-kedler gælder naturligvis også for EuroPur-Unit:*

- Op til 24 meter aftræk
- Motorstyret 3-vejsventil
- Støjsvag drift, kun 35 dB
- Energisparende pumpeklasse A

*Samt ikke mindst det velkendte og unikke Heatronic III styresystem der bl.a. giver mulighed for styring af:*

- Maks. fremløbstemperatur
- Maks. varmeydelse
- Taktspærring ved stop/start
- Skiftedifferens
- Intelligent pumpedrift

*Kedlen kan naturligvis også monteres med klimastyring eller rumtermostat i form af:*

- FW 100 / 200, klimastyringer
- FR 100, rumtermostater

### Aftrækslængder:

- Vandret balanceret: Op til 10 meter
- Lodret balanceret: Op til 10 meter
- Split: op til 24 meter



# For Deres sikkerheds skyld

## Garantiregler

**Bosch tilbyder 4 års garanti på gaskedler. For opnåelse af fuld garanti og for at få optimal gavn af Deres nye Bosch gaskedel gælder følgende:**

- ▶ Gaskedlen skal monteres af aut. VVS-installatør og opstartes af en kvalificeret tekniker med A-certifikat.
- ▶ Gaskedlen skal efterses for hver 3.000m<sup>3</sup> gas eller mindst én gang hvert andet år. Eftersyn skal udføres af en kvalificeret tekniker med A-certifikat.
- ▶ De gældende bestemmelser i Gasreglementet og øvrige aktuelle myndighedsforskrifter skal overholdes.
- ▶ Gaskedlen skal, ved eftersyn, serviceres i henhold til nærværende drifts- og vedligeholdelsesvejledninger. Opstår der skade på grund af forkert eller mangelfuld vedligeholdelse, vil Bosch ikke være forpligtet til at opfylde sit produktansvar i forbindelse med skaden eller evt. følgeskader.
- ▶ Ved anvendelse af reservedele skal der altid anvendes originale Bosch dele.
- ▶ Bosch er naturligvis i øvrigt produktansvarlig for gaskedlen i henhold til gældende lov om produktansvar.

Robert Bosch A/S  
Telegrafvej 1  
DK-2750 Ballerup  
Tlf: 44 89 84 70  
Fax: 44 89 87 88  
[www.bosch-climate.dk](http://www.bosch-climate.dk)



**BOSCH**

Invented for life