

*living eco*® radiatortermostater

## Perfekt timing af opvarmningen med *living eco*®

*living eco*® er en energibesparende og programmerbar termostat, som er designet til effektivt at styre varmen i huse, lejligheder og erhvervsjendomme.

Systemet installeres på få sekunder, kører perfekt i årevis – og sparer energi. *living eco*® er en fremragende løsning til udskiftning af gamle termostater eller til nybyggeri.

**2** forudinstallerede

spareprogrammer  
gør det nemt at  
komme i gang.



**living eco®**

## Enkeltstående og programmerbare radiatortermostater

*living eco®* termostater kombinerer fremragende tidsbaseret styring med intelligent varmestyring. De er brugervenlige og kan tilpasses til individuelle behov.

### Ferie-funktion

*living eco®* har en ferie-funktion, der giver yderligere besparelser. Brugeren kan indstille termostaten til at sænke temperaturen, mens familien er væk, og automatisk hæve temperaturen igen, når familien forventer at vende tilbage.

### Åbent vindue-funktion

Med denne energibesparende funktion slukkes termostaten i 30 minutter, når den opfanger et markant fald i temperaturen, f.eks. når der luftes ud i lokalet.

### Kompatibilitet

*living eco®* kører på to alkaliske AA-batterier. Systemet er kompatibelt med alle termostatventiler fra Danfoss samt ventiler fra andre producenter af typen RA, RAV og RAVL.

Energibesparelser på op til

**23 %**

dokumenteret ved uafhængige undersøgelser.

## Forudinstallerede programmer

*living eco®* er designet med fokus på effektivitet og brugervenlighed. Opsætning er hurtig og nem. Brugeren kan gøre brug af to forudinstallerede programmer, P1 og P2. Skærmen på termostatens front sørger for enkel og intuitiv betjening.

**P0** Konstant temperatur, 24 timer i døgnet

**P1** 21 °C fra 06:00-22:30  
17 °C fra 22:30-06:00

**P2** 21 °C fra 06:00-08:00  
17 °C fra 08:00-16:00 (kun hverdage)  
21 °C fra 16:00-22:30  
17 °C fra 22:30-06:00

**22:30**

Nattemperatur: 17 °C



**06:00**

Dagtemperatur: 21 °C



# Intelligent og brugervenlig

*living eco*® er en selvstændig, intelligent og brugervenlig termostat. Den kan indstilles efter behov og er den mest effektive løsning til styring af energiforbruget ved opvarmning.

## Produktegenskaber

- To forudinstallerede spareprogrammer
- "Ferie"-funktion
- Frostsikring
- Automatisk ventilmotionering
- PID-styring
- Batterilevetid på op til to år
- Visuel advarsel ved lavt batteri
- Justerbar spareperiode i trin på 0,5 °C
- Temperaturbegrænsning
- Børnesikring
- "Åbent vindue"-funktion
- Display med baggrundsbelysning
- Funktion til hurtig/moderat varmeregulering

## Produktnavne

- *living eco*® RA

## I overensstemmelse med

- CE
- RoHS
- WEEE

## Tilbehør

- RAV/RAVL-adaptersæt med pakkåse

# living eco<sup>®</sup> radiatortermostater giver optimal **energieffektivitet**

Flere tekniske data:

Adapter	RA
Indstillingsmuligheder	5 (P0, P1, P2, "Ferie", frostsikring)
Temperaturindstillingsområde	6-28 °C
Styring	PID
Strømforsyning	2 alkaliske AA-batterier
Batterilevetid	Op til 2 år
Lavt batteri	Visuel advarsel
Støjniveau	<30 dBA
Omgivelsestemp.	0-40 °C
Transporttemperatur	-20 til 65 °C
Mål: længde x diameter	91 x 52 mm
Adaptore	RAV/RAVL
I overensstemmelse med	WEEE, RoHS, CE
Vejledning på følgende sprog	UK, DE, DK, NL, FR, PL, SE, FI

**Danfoss A/S · Salg Danmark** · Jegstrupvej 3 · DK-8361 Hasselager · Telefon: +45 8948 9111 · Fax: +45 8948 9311  
varme@danfoss.dk · varme.danfoss.dk

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss logoet er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes.