

Ny grøn topmodel

med klassens højeste iQ




ecoTEC exclusive

The good feeling of doing the right thing.



Fordi  **Vaillant** har fremtidens varme.



GREEN

- 85% genanvendelighed
- Op til 10% lavere forbrug
- Lavt strømforbrug < 2 W i standby
- ErP energimærke: A
- Tysk kvalitet

IQ

- Online forbindelse
- Fjernbetjening via mobil / App
- Kan kombineres med hybridløsninger
- Intelligent energiovervågning

ecoTEC exclusive

En revolution på gaskmarkedet

Vaillants topmodel ecoTEC exclusive gaskedel revolutionerer med intelligent Green iQ nytænkning.

Med denne energieffektive gaskedel byder Vaillant på banebrydende intelligent varmeteknologi med online-baseret styring via App - den optimale og energibesparende opvarmingsløsning til din bolig.

Interessant for kunden:

- **A** ErP Energy related Products. EU energimærkning
- Automatisk tilpasning til gaskvalitet
- Konstant optimering af forbrænding for økonomisk drift
- Op til 10% besparelse ift. andre kondenserende gasfyr
- Varmevexler i rustfri stål - forlænger holdbarheden
- Lavt strømforbrug < 2 watt i standby forbrug
- Ansvarlig produktion - 85% genanvendelighed
- Green IQ drift "mode" som standardindstilling for bedre økonomi
- Styr din gaskedel med din smartphone/tablet (standard)
- 4 års garanti

Energilabel A/A+

Når du vælger en ecoTEC exclusive gaskedel får du en varmeinstallation, der byder på højeste nyttevirkning og et utroligt lavt elforbrug med minimal miljøbelastning.

ecoTEC exclusive er naturligvis forsynet med energimærke A i henhold til ny europæisk ErP energimærkning, og energimærke A+ kan endog opnås ved integrering af klasse 8 automatik.

Intelligent kvalitetsprodukt med laveste energiforbrug

ecoTEC exclusive byder på op til 10% højere årlig effektivitet, mobil styring via App samt mulighed for udvidelse af varmesystemet til hybridløsning og fjerndiagnose.

Vigtigt for eksperten:

- Modulerende gaskedel i 3 ydelsesstørrelser: 1,7-21,6 / 3,0-26,7 / 3,4-32,9 kW
- Brugsvandsydelse med Aqua-Power-Plus: 24,2 / 30,3 / 34,0 kW
- Modulationsområde 1:13
- Op til 10% lavere forbrug ved drift uden bypass
- Integreret internetmodul for justering via mobil App



Green iQ - den intelligente udnyttelse af energien med smart online styring via App

Bæredygtighed

Den nye ecoTEC exclusive er produceret i Tyskland og er et yderst miljøvenligt produkt, idet det består af materialer, hvoraf hele 85% kan genanvendes.

Effektiv og fleksibel

Med en høj energieffektivitet, et bredt modulationsområde op til 1:13 og intelligent automatisk delast producerer gaskedelnen kun den mængde varme som efterspørges, og leverer naturligvis konstant optimal drift - uanset gaskvalitet.


Høj varmtvandskomfort

Vaillants ecoTEC exclusive gaskedel byder også på højeste varmtvandskomfort ikke mindst i kombination med en Vaillant varmtvandsbeholder. Som partner til ecoTEC exclusive tilbyder Vaillant et bredt udvalg af design- og behovstilpassede varmtvandsbeholdere.



"smart" - online styring via App

ecoTEC exclusive har det intelligente internet kommunikationsmodul VR 900 integreret i apparatet, som gør, at du let kan indstille, regulere og styre dit varmeanlæg med din smartphone eller tablet via en gratis App i samarbejde med vejrkompenseringen multiMATIC VRC 700. Her kan du også altid få tips til energibesparelser.



Den perfekte energibesparende varmeløsning

tilpasset netop dit behov



Vaillants aftræk

Let montering

Vaillant har et fleksibelt udvalg af aftræksløsninger, som er udført i kunststof og er nemme at tilpasse enhver installation. Aftrækket føres let ud gennem en ydervæg, et tag eller gennem en eksisterende skorsten.

ecoTEC exclusive	Enhed	VC 206/5-7	VC 306/5-7	VC 326/5-7
Nominelt varmeydelsesområde: 50/30°C 80/60°C	kW	1,9 - 21,6	3,4 - 26,7	3,8 - 32,9
Beholderopvarmningsydelse	kW	1,7 - 20,0	3,0 - 24,7	3,4 - 30,6
Maks. belastn. Q v/centralvarmedrift	kW	24,0	30,0	33,7
Maks. belastn. Q v/holderopvarmning	kW	20,4	25,3	31,2
Min. belastning	kW	24,2	30,3	34,0
Årlig energieffektivitet ved opvarmning	%	1,7	3,3	3,6
		93	93	93
Røggastemperatur min./maks.	°C	40/65	40/65	40/65
Røggasmængde min./maks.	g/s	0,84/8,2	1,47/13,7	1,60/15,4
Godkendelse røggastilslutning	-	B23, B33, B33P, B53, B53P, C13x, C33x, C43x, C53x, C83x, C93x		
Cirkulationsvandmængde	l/h	859	1064	1314
Kondensmængde (50/30°C)	l/h	2,04	2,52	3,12
Disponibelt pumpetryk	mbar	200	200	200
Maks. fremløbstemperatur	°C	85	85	85
Indstil. område maks. fremløbstemperatur (fabriksindstilling: 75 °C)	°C	30 - 80	30 - 80	30 - 80
Maks. driftstryk centralvarme	bar	3,0	3,0	3,0
NO _x -klasse	-	5	5	5
Gastilslutning	mm	20	20	20
Varmetilslutning frem-/returløb	G	3/4	3/4	3/4
Elektrisk tilslutning	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Indbygget sikring (træg)	-	2 A	2 A	2 A
Strømforbrug maks.	W	81	80	85
Lydniveau	dB(A)	41,1	43,9	46,2
Højde x Bredde x Dybde	mm	720 x 440 x 338	720 x 440 x 338	720 x 440 x 372
Vægt (tom)	kg	33	34,5	37
Beskyttelsesklasse	-	IP X4D	IP X4D	IP X4D
CE-nr.	-	CE0085CM0321	CE0085CM0321	CE0085CM0321
Artikelnr.	-	0010019208	0010017079	0010014924
VVS-nr.	-	34.8655.220	34.8655.230	34.8655.232
ErP Energimærkning				

Vaillant A/S

Drejergangen 3 A ■ DK-2690 Karlslunde ■ Telefon +45 46 16 02 00
Telefax +45 46 16 02 20 ■ www.vaillant.dk ■ salg@vaillant.dk