



PUR Pro

ISOLERINGS OG MONTERINGSSKUM



- Ren og præcis
- Maximum expansion 20%
- Kan bruges fra -10°C
- Brandklasse B1
- Hurtighærdning

Produkt

Egenskaber

Isolerings- og monteringskum med brandhæmningsklasse B1 til montering, udfyldning, forsegling, isolering samt forebyggelse af kulde- og støjbroer. PUR PRO klæber til de fleste byggematerialer, er let at anvende og kan overspartles og overmales. Kan anvendes ved temperaturer fra -10° C til +30 °C og er rådbestandig.

Brugsanvisning

Læs altid det tekniske datablad på www.tec7.dk, som indeholder den komplette brugsanvisning.

- Fjern evt. støv og fedt, og rengør overfladen. Fjern løstsiddende partikler.
- Dæk det område af.
- Fugt overfladen let. Dette hjælper produktet med at klæbe bedre og hærde hurtigere.
- Omrystes godt før brug.



Teknisk info

Basic material: polyurethane

Consumption: 1 can of 750 ml of PUR Pro = 40 litres of foam in free space and under ideal air humidity.

Noise reduction: <57 db.

Tack free: 9-11 minutes.

Can be cut (20 mm of foam thickness) 30-35 min.

Curing time: +/- 60 minutes.

Shear strength: 4.0 N/cm².

Thermal conductivity: 0.035 W/mK.

Temperature resistance: from -40°C to +110°C.

Processing temperature: product temperature: min. 5°C

Surface: -10°C to +30°C.

Shelf life: 12 months in closed, original packaging.

Store dry and cool at 20°C

Fire resistance: B1.

Emballage

	Articlenumber
PUR Pro - drum 750ml	670005000

