

Produktnyhed

**TITAN**  
m i l j ø t a n k e

## Underlagsplader til olietanke

For at imødekomme de skærpede krav i olietankbekendtgørelsen, har Titan nu udvidet programmet af produkter til også at omfatte underlagsplader til plastolietanke.

Ifølge bekendtgørelsen skal plasttanke opstilles på et **tæt underlag\***, og hvis der på det aktuelle opstillingssted ikke findes et sådant, kan vi nu tilbyde at medlevere en underlagsplade som sikrer en let og korrekt placering af tanken.

Nedenstående skema angiver hvilke plader og hvor mange der skal benyttes til de forskellige tanke. Pladetykkelsen er 3 mm.



Tanke	900x1900 mm	950x2300 mm	1250x1900 mm	1400x1400 mm	1500x2450 mm
R 1000		1 stk.			
R 1225	1 stk.				
R 1500		1 stk.			
H 600					1/2 stk.
H 1300 / MM 1500			1 stk.		
H 1800 / MM 1800					1 stk.
H 2500 / MM 2500					1 stk.
H 5000 / MM 5000		3 stk.			
V 1300 / DM 1300				1 stk.	
V 2600 / DM 2600	2 stk.				
V 3500 / DM 3500		2 stk.			
V 5000 / DM 5000		3 stk.			
LP 1200 / LPD 1200					1 stk.

\* Tæt underlag = Underlag som vil synliggøre en evt. utæthed i tankens bund (eksempelvis: Beton, fliser, plade).