

**Pressalit Sign 554**  
Toiletsæde inkl. fast beslag i rustfrit stål. Lift-off funktion kan tilvælges.

**Funktioner**

Lift-off

**Varenummer**

554000-BR9999  
VVS: 614985000  
RSK: 7904461  
EAN: 5708590270364

Pressalit Sign - når velvære, funktionalitet og individualitet går op i en højere enhed. Toiletsædets bløde afrundede kanter og lågets buede flade gør Pressalit Sign til en fryd for øjet. Med lift-off funktion eller fast beslag.






**Farve**

Hvid

**Beskrivelse**

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Sign", art. nr. 554 af gennemfarvet hærdeplast inkl. BR9 fast beslag med lift-off/BD1 fast beslag i rustfrit stål  
- centerafstand: BR9: 155 mm/BD1 155 mm  
- afmontering af sæde/låg letter rengøringen (lift-off beslag)  
- belastning - ringsæde 180 kg  
- 10 års garanti



**Designtype**

Sandwich

**Designer**

Pressalit

**Design-år**

2006

**Pressalit Sign 554**  
**Toiletsæde inkl. fast beslag i rustfrit stål. Lift-off funktion kan tilvælges.**

<b>Materialer</b>	<p><b>TOILETSÆDE:</b> Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks, 28% Cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder maximal 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre.</p> <p><b>BUFFERE:</b> EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).</p> <p><b>DÆMPERSÆT:</b> Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast.</p> <p><b>BESLAG:</b> Rustfrit stål type W. nr. 1.4301/M og termoplast.</p>
<b>Maksimal belastning</b>	Belastning - ringsæde 240 kg
<b>Vægt (kg)</b>	2,654
<b>Mål pr. stk. (emballeret)</b>	463x391x69 mm
<b>Vægt emballeret (kg)</b>	3,044
<b>Mål pr. kolli</b>	472x400x348 mm
<b>Vægt pr. kolli (kg)</b>	15,22
<b>Antal pr. kolli</b>	5
<b>Kolli pr. palle</b>	18
<b>Antal pr. palle</b>	90
<b>Rengøring</b>	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.

---

**Pressalit Sign 554**  
**Toiletsæde inkl. fast beslag i rustfrit stål. Lift-off funktion kan tilvælges.**

---

**Garanti**

Der ydes 10 års garanti på dit toiletsæde. Pressalit reparerer eller ombytter toiletsædet til samme eller anden anvendelig model, efter Pressalits valg, såfremt materiale- eller fabrikationsfejl på toiletsædet viser sig ved normalt brug inden for 10 år fra købsdatoen. Garantien er betinget af dokumentation for køb af toiletsædet.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

