

MULTICUTTER 18V

DTM51ZJX8

Batteri kapacitet	1,5-6,0 Ah
Ladetid min.	15-55
Medleverede batterier	- Stk.
Svingninger	6000-20000 min-1
Skæringsvinkel	3,2 °
Opsætning	OIS
Lydtrykniveau	76-80 dB
Lydeffektniveau	91-92 dB
Vibrationsniveau, skæring	7,0 m/sek ²
Vibrationsniveau med segment-savklinge	4,5 m/sek ²
Vibrationsniveau, afskrabning	9,5 m/sek ²
Vibrationsniveau, slibning	3,0 m/sek ²
Dimensioner (LxBxH)	340x80x122 mm
Vægt / målt EPTA	2,2 kg



Medleveret tilbehør:

195965-0 UDSUGNING KOMPLET
 196271-6 ADAPTER
 821551-8 MAK PAC SYSTEM STR. 3
 837671-8 INDLÆG TIL MAK PAC
 B-21325 SEGMENTS AVKLINGE 85 TRÆ/METAL
 B-21331 SEGMENTS AVKLINGE 85 HCS/TRÆ
 B-21353 DYKSAVKLINGE 28 TRÆ/METAL
 B-21369 DYKSAVKLINGE 32 HÅRDT TRÆ
 B-21381 DYKSAVKLINGE 32 HCS TRÆ

B-21434 DYKSAVKLINGE 10 BIM METAL
 B-21456 SKRABER 52 HCS FLEXIBEL
 B-21624 SLIBEPAPIR TRÆ K60
 B-22947 SLIBEPAPIR TRÆ K100
 B-22953 SLIBEPAPIR TRÆ K150
 B-46202 VELCRO BAGSKIVE

Brugerfordele

- Quick skift af knive
- Med overbelastningsbeskyttelse
- Ideel maskine til skære- og slibearbejde i alle materialer
- Batteriindikator viser når batteri skal lades
- Anti - restart funktion og overbelastningssikring
- Leveres incl. 7 stk. klinger, slibesål, slibepapir og velcro bagskive
- Leveres i MAK PAC systemkuffert uden batterier og lader

EAN: 0088381667524

DB: 1703516

Senest opdateret: 16-4-2018

Standard udstyr og specifikationer kan variere. Vægt og dim. kan variere efter batteritype. Der tages forbehold for trykfejl.