

## SCS 3 - 3-fordeler

349803



### SCS 3 - 3-fordeler

Triax SCS fordeler er velegnet til SAT-IF og MATV distributionsnetværk.

- Frekvensområde 5-2400 MHz
- Høj isolation
- Lavt indsætningstab
- Høj kvalitets trykstøbt hus, tin (Sn) belagt
- EN 50083-2 & EN 60728-4

## Tekniske Specifikationer

### Bestillingsinformation

EAN Nummer 5702663498037

### Skærmning

Skærmdæmpning VHF/UHF > 110 dB

### Frekvensområde

Frekvensområde 5-2400 MHz

### Tab

Indsætningstab (ind-ud) 5-40 Mhz	6.5 dB
Indsætningstab (ind-ud) 40-1000 Mhz	7.5 dB
Indsætningstab (ind-ud) 1000-2150 MHz	10.0 dB
Indsætningstab (ind-ud) 2150-2400 Mhz	10.5 dB

### Isolation

Isolation (tap-tap) 5-40 MHz	23 dB
Isolation (tap-tap) 40-1000 MHz	22 dB
	23
Isolation (tap-tap) 2150-2400 MHz	23 dB

### Refleksionsdæmpning

Refleksionsdæmpning (in-out) 5-40 MHz	10.0 dB
Refleksionsdæmpning (in-out) 40-1000 MHz	12.0 dB
	13.0
Refleksionsdæmpning (in-out) 2150-2400 MHz	13.0 dB

### Elektriske data

Impedans 75 Ω

**Generelle specifikationer**

EMC klasse	A
DC Gennemgang	Ja (max. 500mA)
Certificering	CE

**Connector**

Antal udgange	3
Connector Type	F-hun

**Mekaniske data**

Højde (mm)	56 mm
Extra High Bracket (Optional)	2 x BS-Brackets Small 1-4 T&S (Art.No.342100)
Dybde (mm)	16 mm
Bredde (mm)	74 mm
Pakke str.	1
Pakkerumfang	0,000 m <sup>3</sup>
Nettovægt	0,058 kg
Taravægt	0,000 kg
Totalvægt	0,058 kg
Pakkehøjde	0,018 m
Pakkebredde	0,055 m
Pakkedybde	0,075 m