

# Roof

ULTIMATIV REPERATION AF ALLE TAGE

- ✓ Øjeblikkelig forsegling
- ✓ Forbliver fleksibel i 20 år
- ✓ Kan bruges på våde overflader



## Produkt

---

### Egenskaber

Øjeblikkelig forsegling og permanent reparation ved temperaturer fra -12 °C til +50 °C på tørre eller våde overflader uden at blive opløst eller skyllet af.

Indeholder butylgummi for at sikre en længere levetid og fleksibilitet, bitumen for at sikre vandtætning og glasfiber for at opnå en større styrke.

## Brugsanvisning

---

Læs altid det tekniske datablad på [www.tec7.dk](http://www.tec7.dk).

Anvendes på en ren, støv- og fedtfri samt sne- og isfri overflade. Afslut med pensel eller spartel.

Brug Tec7 Cleaner til sikker rengøring og affedtning af overflader, til opnåelse af en perfekt finish og til fjernelse af ikke-hærdede Tec7-produkter.

## Teknisk info

---

Flash point: 38°C (minimum).

Modified asphalt content: 50 %.

Solid components: 70 %

Tensile strength (dry film): 200 PSI.

Elongation at break (dry film): 150 %.

Temperature resistance: from -40°C to +82°C.

UV-resistance: very good.

Climatological resistance: good.

Water resistance with adequate run off: very good.

Application temperature: from -12°C to +50°C.

Do not apply if there is snow or ice.

Shelf life: 24 months, in closed original packaging, dry, cool and frost-free

For best results apply a thickness of 3 mm in layers of 1.5 mm.

Consumption +/-2 kg/m<sup>2</sup> per layer of 1.5 mm

## Emballage

---

	Articlenumber
Roof - cartridge 310ml	602116000
Roof - cartridge 310ml	602196000
Roof - pot 1kg	602201000
Roof - pot 5kg	602204000
Roof - pot 10kg	602210000