

DUKA Ventilator Pro 32&35

MAJ 2013



Stærke ventilatorer med ekstra kapacitet

DUKA Pro 32 & 35 er større varianter af Pro 30 ventilatoren. De er som den mindre model også udstyret med kuglelejer, hvilket ikke alene sikrer at de er stærke, men også samtidig, at de er markant mere støjsvage end tilsvarende modeller på markedet. Ventilatorerne har en stor kapacitet, hvilket gør dem særligt egnede til f.eks. erhverv. De leveres som standard eller tids- & fugtstyring (TH) i klassisk hvid.

Standard: Standard uden styringer og indbygget plastlukkespjæld på bagsiden.

TH: Med fugt-, tidsstyring samt lukkespjæld. Ventilatoren starter når luftfugtigheden er højere end det indstillede eller når lyset tændes. Kan køre i 2 hastigheder.

DUKA Ventilator Pro 32

	Standard	TH
Dimension	Ø125 mm	Ø125 mm
Strømforbrug (50 Hz)	230	230
Effektforbrug (W)	17	17
Luftgennemstrømning (m ³ /h)	185	185
Lydniveau 3m (dBA)	32	32
IP Klassificering	IP45	IP45
Vink nr.	333421	333423
DB nr.	1702487	1702490

DUKA Ventilator Pro 35 (2 hastigheder)

	Standard	TH
Dimension	Ø150 mm	Ø150 mm
Strømforbrug (50 Hz)	230	230
Effektforbrug (W)	19-22	19-22
Luftgennemstrømning (m ³ /h)	280-370	280-370
Lydniveau 3m (dBA)	32-38	32-38
IP Klassificering	IPX5	IPX5
Vink nr.	333422	333424
DB nr.	1702489	1702491

Bemærk: Ved loftsmontage skal lukkespjældet afmonteres!
Ventilatorerne skal alle - uanset model - tilsluttes el-nettet af en autoriseret elektriker.

