

MIA-Tex N1

PRODUKTBLAD

MIA-Tex N1 är en NorGeoSpec certifierad, nålfiltad geotextil gjord av Polypropen (PP). Produkten används till områden där separation, filtrering, skydd och dränering blir centralt. För allmänna konstruktioner rekommenderas en stensstorlek på 0-20mm mot fiberduk N1. Geotextilen blir användbar på områden av lättare belastning så som plattsättning av marksten och vid dräneringsarbeten. Se katalogen MIA geosynteter 1.1 för ytterligare vägledning avseende användning av olika fiberdukstyper.



PARAMETER	TESTMETOD	ENHET	VÄRDE	TOLERANS
MEKANISKT				
Vikt	EN ISO 9864	gr/m ²	100	±10
Draghållfasthet (MD/CD)	EN ISO 10319	kN/m	6,2/7,2	-0,62/-0,72
Töjning vid max. styrka (MD/CD)	EN ISO 10319	%	60/55	-12/-11
Statiskt punkteringsmotstånd (CBR)	EN ISO 12236	kN	1,060	-0,106
Dynamisk perforationsmotstånd	EN ISO 13433	mm	36	+8
Energy absorption	NorGeoSpec 2012	kN/m	1,2	±0
HYDRALISKT				
Vattengenomtränglighet utan belastning	EN ISO 11058	m/s	0,110	-0,033
Karakteristisk öppningsstorlek	EN ISO 12956	O ₉₀ (µm)	100	±30
HÅLLBARHET				
Livslängd	-		100 år	
FÖRPACKNING				
RSK-NUMMER	FÄRG	MÅTT	m²	FÖRPACKNING
2303118 _{Fo}	Vit	1x160	160	12 rullar/pkt
2303119 _{Fo}	Vit	2x160	320	15 rullar/pkt
2303120 _{Fo}	Vit	3x160	480	15 rullar/pkt
2303121 _{Fo}	Vit	4x160	640	15 rullar/pkt
2303122 _{Fo}	Vit	5x160	800	15 rullar/pkt

