

Produkt Sheet

Rødgods

Pres-gevind, kugleventil rødgods

Beskrivelse

PRES KUGLEVENTILER TYPE 5021/5024 I RØDGODS
MED PRES / NIPPEL el. MUFFE

Presventiler kan anvendes på syrefaste rustfrie rør og
kobberør med M og V profil.

Presbakker passer til både M og V profil.

Ventilen kan også leveres forkromet i 1/2"x15mm.

Ventilerne leveres i rødgods med teflonbelagt

Messingkugle, PTFE sædepakninger, O-ringe i EPDM
gummi, samt stål L-greb.

PN16 ventil (maks. 16 bar op til 85 °C, 10 bar ved 120
°C)

Ventilen er konstrueret til anvendelse op til +120 °C.

VA godkendt ikke velegnet til gasser og væsker i gruppe 1
(Dir. 2014/68/EU)



GPA

Forbehold for design ændringer og tekniske ændringer. Med forbehold for ændringer uden varsel.

www.gpa.dk

GPA Flowsystem AB
Paul Bergsøes Vej 8 DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00



Rødgods

Pres-gevind, kugleventil rødgods

Teknisk specifikation

Beskrivelse	Rørgevind (tommer)	Ø	A (mm)	C (mm)	H	L (mm)	P	Vægt (kg)	Greb	VVS	Artikelnr
SAV 5021 kugleventil 54 mm p/n RG	2" nippel	54.4	154	44	91	141.5	50	2.49	L	419061054	419061054
SAV 5021 kugleventil 15mm p/n RG Krom	1/2 nippel - Krom	15.3	74	22	54	91.5	14	0.25	L	419061315	419061315
SAV 5021 kugleventil 35 mm p/n RG	1 1/4 nippel	35.3	112	31	70.8	126.5	32	0.9	L	419061035	419061035
SAV 5021 kugleventil 22 mm p/n RG	3/4" nippel	22.3	88	23	57.5	91.5	20	0.37	L	419061022	419061022
SAV 5021 kugleventil 15 mm p/n RG	1/2" nippel	15.3	74	22	54	91.5	14	0.25	L	419061015	419061015
SAV 5021 kugleventil 18 mm p/n RG	1/2" nippel	18.3	75	22	54	91.5	15	0.26	L	419061018	419061018
SAV 5021 kugleventil 42 mm p/n RG	1 1/2 nippel	42.4	132	36	83.3	141.5	40	1.57	L	419061042	419061042
SAV 5021 kugleventil 28 mm p/n RG	1" nippel	28.4	99	25	65.3	126.5	25	0.58	L	419061028	419061028

Forbehold for design ændringer og tekniske ændringer. Med forbehold for ændringer uden varsel.

www.gpa.dk

GPA Flowsystem AB
Paul Bergsøes Vej 8 DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00

