

Produkt Sheet

Rødgods

Kugleventil rødgods, gevind

Beskrivelse

VIR ventiler kan anvendes på syrefaste rustfrie rør og kobberør.

Ventilen leveres med indenvendigt gevind fra 1/2" - 3".

Ventilerne leveres i rødgods med teflonbelagt messingkugle, PTFE sædepakninger, PTFE spindelpakninger, samt stål L- eller T-greb (op til DN50).

L-stålgreb rødt

VVS nr. 418506 0xx

Løst L-greb 99710510 Rødt

PN40 - DN (maks. 40 bar op til 95 °C, 10 bar ved 185 °C)

PN25 - DN>65 (maks. 25 bar op til 95 °C, 10 bar ved 185 °C)

Ventilen er konstrueret til anvendelse op til +185 °C.

VA godkendt ikke velegnet til gasser og væsker i gruppe 1 (Dir. 2014/68/EU)



Forbehold for design ændringer og tekniske ændringer. Med forbehold for ændringer uden varsel.

www.gpa.dk

GPA Flowsystem AB
Paul Bergsøes Vej 8 DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00



Produkt Sheet

Rødgods

Kugleventil rødgods, gevind

Teknisk specifikation

VVS nummer	G	DN	A (mm)	C (mm)	HL (mm)	L (mm)	Vægt (kg)	Greb	VVS	Artikelnr
418506010	1 1/4"	32	91	21.5	71	126.5	0.926	M/L-greb	418506010	418506010
418506008	1"	25	77	19.5	65	126.5	0.597	M/L-greb	418506008	418506008
418506006	3/4"	20	67	16.5	58	91.5	0.364	M/L-greb	418506006	418506006
418506004	1/2"	15	57	15.5	54	91.5	0.259	M/L-greb	418506004	418506004
418506013	2 1/2"	65	153	30	119	281.3	4.366	M/L-greb	418506013	418506013
418506014	3"	80	179	34	131	281.3	6.2	M/L-greb	418506014	418506014
418506003	3/8"	10	46	12.5	39	81	0.139	M/L-greb		418506003
418506012	2"	50	122	25	91	141.5	2.102	M/L-greb	418506012	418506012
418506011	1 1/2"	40	103	21.5	83	141.5	1.414	M/L-greb	418506011	418506011

Forbehold for design ændringer og tekniske ændringer. Med forbehold for ændringer uden varsel.

www.gpa.dk

GPA Flowsystem AB
Paul Bergsøes Vej 8 DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00

