

TAK FOR DENNE GANG **TA 500**
VELKOMMEN **TA 500 Globo**



TA 500



Ny
TA 500 Globo
kugleventil til
brugsvand



Robust håndtag
Ventilhus i rødgods
Kugle af rustfast stål



Engineering
GREAT Solutions

TA 500 Globo med kugle af rustfast stål anvendes til brugsvands applikationer som afspærringsventil. Robust greb sikrer lettere afspærring.



Produktegenskaber

- > Hus er fremstillet af korrosionsbestandigt rødgods, kugle i rustfast stål
- > Rørformet, ideel til kontinuerlig rørisolering
- > Højt greb til betjening uden for rørisolering
- > DN 10-32 kan leveres med M106 aktuator
- > Robust greb for nem betjening

Teknisk beskrivelse

Anvendelsesområde:

Varme- og køleanlæg
Brugsvandsanlæg

Funktion:

Afspærring.
Aftageligt greb lavet af metal. I det vridestoppet er skjult, er der ingen risiko for personskade.

Dimensioner:

DN 15 - 50

Trykklasse:

PN 16

Temperatur:

Tilladt driftstemperatur TB:
-10 °C – 120 °C.

Materiale:

Hus lavet af korrosionsbestandigt afzinkningsfrit rødgods.
Kugle af rustfast stål og fuld gennem boring.
Vedligeholdelsesfri spindeltætning med to O-ringe af EPDM.
Kuglens tætningsringe af PTFE.
Greb af metal.

Isoleringsskåle:

Isoleringsskål bestående af to halvsåle som griber ind i hinanden, se tilbehør.


Aktuator:

DN 10 - 32 kan opereres af M106 aktuator.
Varenr. 0600-00.700.

Typogodkendelse:

VA-godkendt af ETA-Danmark.
DVGW W 570-1, DVGW W 270,
DIN EN 13828, DIN 50930-6 og KTW.
Klassificeret i henhold til DIN 4109 (testet efter EN ISO 3822 del 1 og del 3).

Sortiment



Med indvendigt gevind

DN	D	L	I	H	h	Kvs	VVS nr	Varenr.
15	Rp1/2	65	149	89	76,0	6,0	417970-504	32701010408
20	Rp3/4	75	149	91,1	78,1	14,0	417970-506	32701010508
25	Rp1	90	149	93,6	80,6	25,0	417970-508	32701010608
32	Rp1 1/4	95	149	97,1	84,1	42,0	417970-510	32701010708
40	Rp1 1/2	100	203	124,5	111,5	65,0	417970-511	32701010808
50	Rp2	118	203	129,5	116,5	100,0	417970-512	32701010908

SW: DN 15 = 27 mm, DN 20 = 32 mm, DN 25 = 39 mm, DN 32 = 50 mm, DN 40 = 55 mm, DN 50 = 70 mm

Byggelængde L efter DIN 3202 del 4, række M5.

Tilbehør



Isoleringsskåle

Af EPP. Brandklasse B2.

DN Globo	VVS nr	Varenr.
15	417979-004	0670-02.553
20	417979-006	0670-03.553
25	417979-008	0670-04.553
32	417979-010	0670-05.553
40	417979-011	0670-06.553
50	417979-012	0670-08.553