

# AVVITATORI A CONTROLLO DI COPPIA ANGOLARI

## Nuova serie brushless regolabile con frizione a stacco meccanico



SERIE DFL RANGE  
2 - 40 Nm



### DATI TECNICI

	DFL083FZ	DFL125FZ	DFL204FZ	DFL302FZ	DFL403FZ
Batteria al Litio ( V )	14,4				
Range di coppia ( Nm )	2 - 8	5 - 12	8 - 20	16 - 30	25 - 40
Rpm(min <sup>-1</sup> )	150 - 700	100 - 700	100 - 440	70 - 230	50 - 220
Dimens. con BL1430B (mm)	481 x 74 x 98			520 x 74 x 98	
Peso con BL1430B (Kg)	1,9			2,2	
Fasi avv. programmabili F/R	7 step (5 di avvicinamento; 1 di stacco frizione; 1 dopo scatto frizione)				
Tipologia di programma fasi	PC				
Tipologia di collegamento	MICRO USB				
Tipo di attacco	Quadro 3/8" (9.5 mm)				
Tipo di motore	Brushless				
Led segnalaz. esito avvitatura	SI (OK>Verde - NOK > Rosso)				
Led illum. zona lavoro	SI - Regolabile				
Freno motore	SI - Settabile				
Avvitamento sinistrorsi	SI				
Controllo livello della batt.	SI				
Segnalaz. e blocco per manut.	SI				
Accuratezza e precisione	+/- 10%				
	Cm - Cmk > 1,67				

#### Accessori non in dotazione:

Batteria al Litio da 18V, Caricabatterie , Chiave di regolazione coppia

*Nota: l'avvitatore viene fornito privo di accessori – sola macchina*