

Descalinox Fluid Strong

Dati Chimico Fisici

Stato Fisico	: Liquido fluido di natura acida
pH all'1%	: 1,0
Composizione chimica	: Miscela di acidi inorganici.
Esente da	: Acido solforico e cloridrico

Impiego tipico

Il "Descalinox Fluid Strong" è un prodotto impiegato per decapare, sbiancare e passivare le superfici degli acciai inossidabili e speciali. Viene utilizzato su saldature con ossidazioni particolarmente difficili da rimuovere; la sua energica azione permette di avere superfici completamente pulite con tempi di contatto di molto inferiori ai normali prodotti presenti sul mercato.

Caratteristiche

L'impiego di un nuovo composto gelificante particolarmente efficace consente di ottenere un prodotto che non si separa neanche dopo lunghi periodi di stoccaggio. L'elevato potere aggrappante e di ritenzione permettono di distendere il prodotto su superfici verticali senza rischiare colature di liquido che macchierebbero la superficie.

Condizioni di Impiego

Spruzzare il prodotto, mediante l'utilizzo di un apposita pompa irroratrice, su tutta la zona interessata dalla saldatura, avendo l'accortezza di depositare sulla superficie del materiale uno strato uniforme di prodotto decapante. Lasciare agire per un tempo che può essere compreso tra i 15 e i 30 minuti, e comunque fino a totale distacco degli ossidi superficiali, quindi risciacquare abbondantemente con un getto d'acqua, per esempio mediante idropulitrice.