

FUNI DA PESCA (tipo strascico volante)

Funi ad altissima zincatura, doppia resistenza, a richiesta segnali a 50 mt.

1 Kg/F = 9,81 N

AT + 6 X 7 (resistenza 1.770 N/mm²)

	Fune Ø mm.	Fili Est. Ø in mm.	Sezione metal. in mm ² .	Carico di rottura Kg. F	Peso Kg./mt
	8	0,85	23,84	3.830	0,210
	9	1,00	33,00	4.850	0,300
	10	1,10	39,93	5.980	0,360
	11	1,20	47,50	7.140	0,430
	12	1,30	55,70	8.610	0,500
	13	1,40	64,60	9.710	0,590
	14	1,50	74,20	11.720	0,670
	15	1,60	84,40	12.690	0,800

1 X 7 + 6 X 7 (resistenza 1.770 N/mm²)

	Fune Ø mm.	Fili Est. Ø in mm.	Sezione metal. in mm ² .	Carico di rottura Kg. F	Peso Kg./mt
	8	0,85	28,50	4.133	0,222
	10	1,10	48,50	6.458	0,400
	12	1,30	67,00	9.300	0,580
	14	1,50	88,50	12.658	0,810
	16	1,75	120,00	16.534	1,040
	18	2,00	156,00	20.925	1,350

AT + 6 X 7 Compattato (resistenza 1.770 N/mm²)*

	Fune Ø mm.	Fili Est. Ø in mm.	Sezione metal. in mm ² .	Carico di rottura Kg. F	Peso Kg./mt
	10	1,17	45,13	6.500	0,420
	12	1,40	64,62	9.350	0,604
	14	1,64	88,68	12.600	0,822
	16	1,87	115,29	16.550	1,078
	18	2,10	145,40	21.050	1,363

1 X 7 + 6 X 7 Compattato (resistenza 1.770 N/mm²)*

	Fune Ø mm.	Fili Est. Ø in mm.	Sezione metal. in mm ² .	Carico di rottura Kg. F	Peso Kg./mt
	12	1,42	98,80	10.404	0,650
	13	1,53	114,70	12.138	0,780
	14	1,64	131,79	14.382	0,880
	16	1,87	171,35	18.462	1,120
	18	2,10	216,09	23.460	1,400
	20	2,33	266,02	28.662	1,750


REMER PUO' PRODURRE TUTTI I CAVI QUI ILLUSTRATI NEL DIAMETRO RICHIESTO DAL CLIENTE
*A richiesta si producono cavi "GALFAN" compattati resistenza 1470 N/mm²

FUNI DA PESCA (tipo lampara/tonnara)

Funi ad altissima zincatura, doppia resistenza, leggermente ingrassati

1 Kg/F = 9,81 N

AT + 6 X 19 N (resistenza 1.570 N/mm² i fili esterni e 1.770 N/mm² i fili interni)




Fune Ø mm.	Fili Est. Ø in mm.	Sezione metal. in mmq.	Carico di rottura Kg. F	Peso Kg./mt
12	0,96	57,03	7.610	0,520
13	1,04	66,93	9.005	0,610
14	1,12	77,63	10.400	0,710
15	1,20	89,11	11.950	0,820
16	1,28	101,39	13.500	0,930
17	1,36	114,46	15.300	1,040
18	1,44	128,32	17.100	1,200
19	1,52	142,98	19.105	1,280
20	1,60	158,42	21.100	1,450
21	1,68	174,66	23.350	1,550
22	1,76	191,69	25.600	1,750

AM + 6 X 19 (resistenza 1.570 N/mm² i fili esterni e 1.770 N/mm² i fili interni)



Fune Ø mm.	Fili Est. Ø in mm.	Sezione metal. in mmq.	Carico di rottura Kg. F	Peso Kg./mt
10	0,80	46,13	7.000	0,410
12	0,96	66,43	10.150	0,590
14	1,12	90,41	13.900	0,810
16	1,28	118,09	18.300	1,060
18	1,44	149,46	23.000	1,330
20	1,60	184,52	28.400	1,640
22	1,76	223,27	34.400	1,990
24	1,92	265,71	40.700	2,350
26	2,08	311,84	47.900	2,770
28	2,24	361,66	54.800	3,220
30	2,40	415,17	62.600	3,680
32	2,56	472,37	71.400	4,190
34	2,72	533,26	80.600	4,730

AT + 6 X 19 Compattato (resistenza 1.570 N/mm² i fili esterni e 1.770 N/mm² i fili interni)



Fune Ø mm.	Fili Est. Ø in mm.	Sezione metal. in mmq.	Carico di rottura Kg. F	Peso Kg./mt
12	1,02	64,68	8.631	0,580
13	1,11	75,91	10.214	0,680
14	1,20	88,05	11.796	0,780
15	1,28	101,07	13.554	0,910
16	1,36	115,00	15.312	1,030
17	1,45	129,82	17.354	1,150
18	1,54	145,54	19.395	1,330
19	1,62	162,17	21.669	1,490
20	1,71	179,68	23.932	1,620
21	1,79	198,10	26.484	1,830
22	1,88	217,42	29.036	1,920

AM + 6 X 19 Compattato (resistenza 1.570 N/mm² i fili esterni e 1.770 N/mm² i fili interni)



Fune Ø mm.	Fili Est. Ø in mm.	Sezione metal. in mmq.	Carico di rottura Kg. F	Peso Kg./mt
10	0,85	50,74	7.940	0,470
12	1,02	73,07	11.512	0,680
14	1,19	99,46	15.766	0,920
16	1,36	129,90	20.756	1,200
18	1,53	164,41	26.087	1,520
20	1,70	202,97	32.212	1,880
22	1,87	245,60	39.017	2,230
24	2,04	292,28	46.163	2,710
26	2,22	343,02	54.329	3,180
28	2,39	397,83	62.156	3,680
30	2,56	456,69	71.002	4,240
32	2,73	519,61	80.984	4,800
34	2,90	586,59	91.419	5,440


REMER PUO' PRODURRE TUTTI I CAVI QUI ILLUSTRATI NEL DIAMETRO RICHIESTO DAL CLIENTE

FUNI DA PESCA (tipo oceanica)

Fune ad altissima zincatura, doppia resistenza, grasso pesante tipo "Bitumastic" a richiesta segnali a 50 mt.

1 Kg/F = 9,81 N

AT + 6 X 19 S (resistenza 1.570 N/mm² i fili esterni e 1.770 N/mm² i fili interni)




Fune Ø mm.	Fili Est. Ø in mm.	Sezione metal. in mmq.	Carico di rottura Kg. F	Peso Kg./mt
12	0,96	57,03	7.610	0,520
13	1,04	66,93	9.005	0,610
14	1,12	77,63	10.400	0,710
15	1,20	89,11	11.950	0,820
16	1,28	101,39	13.500	0,930
17	1,36	114,46	15.300	1,040
18	1,44	128,32	17.100	1,200
19	1,52	142,98	19.105	1,280
20	1,60	158,42	21.100	1,450
21	1,68	174,66	23.350	1,550
22	1,76	191,69	25.600	1,750

AM + 6 X 19 S (resistenza 1.570 N/mm² i fili esterni e 1.770 N/mm² i fili interni)



Fune Ø mm.	Fili Est. Ø in mm.	Sezione metal. in mmq.	Carico di rottura Kg. F	Peso Kg./mt
10	0,80	46,13	7.000	0,410
12	0,96	66,43	10.150	0,590
14	1,12	90,41	13.900	0,810
16	1,28	118,09	18.300	1,060
18	1,44	149,46	23.000	1,330
20	1,60	184,52	28.400	1,640
22	1,76	223,27	34.400	1,990
24	1,92	265,71	40.700	2,350
26	2,08	311,84	47.900	2,770
28	2,24	361,66	54.800	3,220
30	2,40	415,17	62.600	3,680
32	2,56	472,37	71.400	4,190
34	2,72	533,26	80.600	4,730

AT + 6 X 19 S Compattato (resistenza 1.570 N/mm² i fili esterni e 1.770 N/mm² i fili interni)



Fune Ø mm.	Fili Est. Ø in mm.	Sezione metal. in mmq.	Carico di rottura Kg. F	Peso Kg./mt
12	1,02	64,68	8.631	0,580
13	1,11	75,91	10.214	0,680
14	1,20	88,05	11.796	0,780
15	1,28	101,07	13.554	0,910
16	1,36	115,00	15.312	1,030
17	1,45	129,82	17.354	1,150
18	1,54	145,54	19.395	1,330
19	1,62	162,17	21.669	1,490
20	1,71	179,68	23.932	1,620
21	1,79	198,10	26.484	1,830
22	1,88	217,42	29.036	1,920

AM + 6 X 19 S Compattato (resistenza 1.570 N/mm² i fili esterni e 1.770 N/mm² i fili interni)



Fune Ø mm.	Fili Est. Ø in mm.	Sezione metal. in mmq.	Carico di rottura Kg. F	Peso Kg./mt
10	0,85	50,74	7.940	0,470
12	1,02	73,07	11.512	0,680
14	1,19	99,46	15.766	0,920
16	1,36	129,90	20.756	1,200
18	1,53	164,41	26.087	1,520
20	1,70	202,97	32.212	1,880
22	1,87	245,60	39.017	2,230
24	2,04	292,28	46.163	2,710
26	2,22	343,02	54.329	3,180
28	2,39	397,83	62.156	3,680
30	2,56	456,69	71.002	4,240
32	2,73	519,61	80.984	4,800
34	2,90	586,59	91.419	5,440

REMER PUO' PRODURRE TUTTI I CAVI QUI ILLUSTRATI NEL DIAMETRO RICHIESTO DAL CLIENTE

FUNI DA PESCA (tipo oceanica)


Fune ad altissima zincatura, doppia resistenza, grasso pesante tipo "Bitumastic" a richiesta segnali a 50 mt.

1 Kg/F = 9,81 N


AT + 6 X 26 WS (resistenza 1.570 N/mm² i fili esterni e 1.770 N/mm² i fili interni)

	Fune Ø mm.	Fili Est. Ø in mm.	Sezione metal. in mmq.	Carico di rottura Kg. F	Peso Kg./mt
	16	1,15	101,60	15.202	0,900
	18	1,30	127,60	19.240	1,130
	20	1,45	158,20	23.753	1,410
	22	1,60	190,30	28.741	1,590
	24	1,70	225,30	34.204	2,000
	26	1,90	265,00	40.142	2,360
	28	2,00	308,60	46.555	2,740


AM + 6 X 26 WS (resistenza 1.570 N/mm² i fili esterni e 1.770 N/mm² i fili interni)

	Fune Ø mm.	Fili Est. Ø in mm.	Sezione metal. in mmq.	Carico di rottura Kg. F	Peso Kg./mt
	16	1,18	117,25	18.300	1,060
	18	1,33	148,39	23.000	1,330
	20	1,48	183,20	28.400	1,640
	22	1,63	221,67	34.400	1,990
	24	1,78	263,81	40.700	2,350
	26	1,92	309,61	47.900	2,770
	28	2,07	359,07	54.800	3,220
	30	2,22	412,20	62.600	3,680
	32	2,37	468,99	71.400	4,190
	34	2,52	529,45	80.600	4,730

AT + 6 X 26 WS Compattato (resistenza 1.570 N/mm² i fili esterni e 1.770 N/mm² i fili interni)

	Fune Ø mm.	Fili Est. Ø in mm.	Sezione metal. in mmq.	Carico di rottura Kg. F	Peso Kg./mt
	18	1,38	140,36	21.164	1,293
	19	1,46	157,19	23.581	1,469
	20	1,54	174,02	26.128	1,573
	21	1,62	191,68	28.806	1,758
	22	1,70	209,33	31.615	1,878
	23	1,76	228,58	34.554	2,067
	24	1,81	247,83	37.624	2,214
	25	1,92	269,67	40.825	2,426
	26	2,02	291,50	44.156	2,589

AM + 6 X 26 WS Compattato (resistenza 1.570 N/mm² i fili esterni e 1.770 N/mm² i fili interni)

	Fune Ø mm.	Fili Est. Ø in mm.	Sezione metal. in mmq.	Carico di rottura Kg. F	Peso Kg./mt
	16	1,28	129,02	19.223	1,150
	17	1,36	145,66	21.496	1,300
	18	1,44	163,30	24.599	1,490
	19	1,52	181,94	27.831	1,690
	20	1,60	201,60	30.526	1,840
	21	1,68	222,26	33.643	2,030
	22	1,76	243,94	35.816	2,220
	23	1,84	266,62	36.963	2,410
	24	1,92	290,30	40.391	2,640
	25	2,00	315,00	44.186	2,870
	26	2,08	340,70	47.801	3,110
	28	2,24	395,14	51.800	3,600
	30	2,40	453,60	59.900	4,130
	32	2,56	516,10	68.750	4,690
	34	2,72	582,62	78.340	5,300
	36	2,88	653,18	88.550	5,920

REMER PUO' PRODURRE TUTTI I CAVI QUI ILLUSTRATI NEL DIAMETRO RICHIESTO DAL CLIENTE