

FUNI LUCIDE USO ASCENSORI E MONTACARICHI DOPPIA CLASSE DI RESISTENZA

Tutte le nostri funi sono a norma UNI EN 12385-5

1 Kg/F = 9,81 N

FUNI DI TRAZIONE (a doppia resistenza 1.370 / 1.770 N/mmq)
AT + 6 X 19 Seale



Fune Ø mm.	Fili Est. Ø in mm.	Sezione metal. in mmq.	Carico somma KN	Carico di rottura KN	Peso Kg/mt
5,00	0,40	9,83	14,687	12,631	0,091
6,00	0,48	14,33	21,464	18,459	0,131
7,00	0,56	19,36	28,945	24,893	0,178
8,00	0,64	25,51	38,201	32,852	0,233
9,00	0,72	32,08	47,993	41,274	0,294
10,00	0,80	39,41	58,904	50,657	0,363
11,00	0,88	48,00	71,832	61,775	0,440
12,00	0,96	56,88	85,055	73,147	0,523
13,00	1,04	67,00	100,259	86,223	0,614
14,00	1,12	77,55	115,997	99,757	0,712
15,00	1,20	89,30	133,648	114,937	0,817
16,00	1,28	101,42	151,729	130,487	0,930
18,00	1,44	127,49	190,500	163,830	1,177
19,00	1,52	142,60	213,234	183,381	1,311
20,00	1,60	157,64	235,615	202,629	1,453

FUNI LIMITATRICI DI VELOCITÀ (a doppia classe di resistenza 1370/1770 N/mmq)
AT + 6 X 19 Seale



Fune Ø mm.	Fili Est. Ø in mm.	Sezione metal. in mmq.	Carico somma KN	Carico di rottura KN	Peso Kg/mt
5,00	0,40	9,83	14,687	12,631	0,091
6,00	0,48	14,33	21,464	18,459	0,131
7,00	0,56	19,36	28,945	24,893	0,178
8,00	0,64	25,51	38,201	32,852	0,233
9,00	0,72	32,08	47,993	41,274	0,294
10,00	0,80	39,41	58,904	50,657	0,363

FUNI DI TRAZIONE
AT + 8 X 19 Seale (a doppia resistenza 1.370 / 1.770 N/mmq)



Fune Ø mm.	Fili Est. Ø in mm.	Sezione metal. in mmq.	Carico somma KN	Carico di rottura KN	Peso Kg/mt
8,00	0,52	22,37	33,487	28,129	0,218
9,00	0,59	28,82	43,141	36,238	0,275
9,50	0,62	32,00	47,943	40,273	0,307
10,00	0,65	34,83	52,101	43,765	0,340
11,00	0,72	42,77	63,991	53,752	0,411
12,00	0,79	51,53	77,102	64,765	0,490
12,70	0,83	56,81	84,970	71,375	0,548
13,00	0,85	59,48	88,938	74,708	0,575
14,00	0,92	69,73	104,286	87,600	0,666
15,00	0,98	79,68	119,329	100,236	0,765
16,00	1,05	90,67	135,567	113,877	0,870
18,00	1,18	114,37	170,947	143,595	1,102
19,00	1,24	127,02	190,060	159,650	1,227
20,00	1,31	141,81	212,214	178,260	1,360

FUNI PER CONTRAPPESO (resistenza 780 N/mmq)
1 X 19



Fune Ø mm.	Fili Est. Ø in mm.	Sezione metal. in mmq.	Carico somma KN	Carico di rottura KN	Peso Kg/mt
3,00	0,60	5,37	4,188	3,770	0,044
3,50	0,70	7,31	5,701	5,131	0,060
4,00	0,80	9,55	7,446	6,702	0,078
4,50	0,90	12,08	9,423	8,482	0,099
5,00	1,00	14,92	11,634	10,472	0,122
5,50	1,10	18,05	14,077	12,671	0,148
6,00	1,20	21,48	16,753	15,079	0,176
6,50	1,30	25,21	19,661	17,697	0,207
7,00	1,40	29,23	22,802	20,524	0,240
7,50	1,50	33,56	26,176	23,561	0,275
8,00	1,60	38,18	29,782	26,807	0,313
9,00	1,80	48,32	37,693	33,928	0,396
10,00	2,00	59,66	46,535	41,886	0,489

REMER PUO' PRODURRE TUTTI I CAVI QUI ILLUSTRATI NEL DIAMETRO RICHIESTO DAL CLIENTE.
Su richiesta possiamo costruire le seguenti funi speciali: a) 8 x 19 Seale + AM (49) R. 160 - b) 8 x 19 + 8 x 7 + AT (anima plastificata) R. 160